

CRI-NT816-A共喷油器轨试验台

产品名称	CRI-NT816-A共喷油器轨试验台
公司名称	南阳市南泰试验设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:喷油泵试验台 功率:5.5KW（W） 品牌:南阳南泰
公司地址	南阳市高新技术产业开发区
联系电话	62080658 15837731319

产品详情

类型

品牌

喷油泵试验台

南阳南泰

功率

型号

5.5KW（W）

CRI-NT816/A

cri-nt816/a 共轨喷油器试验台1.高压冲洗：可修复喷油器污染而导致的故障2.喷油量测试：可测试喷油器额定、怠速、校正、预喷等不同工况下的喷油量及回油量，通过量杯油量观察，与原始数据相比较，判断喷油器单项及总体性能3.雾化试验：可观察判断喷油嘴的雾化效果及喷孔是否堵塞4.密封性能试验：可检查油嘴、油嘴紧帽、电磁阀阀体等处是否漏油5.查询、存储、打印数据及客户信息设备特点：1、电脑控制，10.4电液晶滚示，触摸操作。2、量杯量油显示，半闭环控制3、配原装bosch公司cp1标准共轨泵及轨压系统4、同一额定转速，完成喷油器 功能测试5、测量精确、操作简便、低噪节能主要技术参数：1.额定输出功率：5.5kw2.油泵转速：0~3500转3.轨压测试范围：0~1800bar4.轨压测试精度：±2mpa5.试验油测试温度：40±2 6.试验油过滤精度：小于5u7.重油箱容量：28l8.尺寸：1200x560x165（mm）9.总重量：330kg