

蔬菜冷库安装 淄博冷库安装 沂星制冷设备

产品名称	蔬菜冷库安装 淄博冷库安装 沂星制冷设备
公司名称	沂水沂星制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂沂水沂城街道东二环东50米
联系电话	13563933137

产品详情

影响冷库调节阀不能正常运行的原因

1、卡堵

冷库调节阀经常出现的问题是卡堵，蔬菜冷库安装，常出现在新投运系统和大修投运初期，由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质流通不畅，或调节阀检修中填料过紧，造成摩擦力增大，导致小信号不动作大信号动作过头的现象。

处理方法：可迅速开、关副线或调节阀，淄博冷库安装，让脏物从副线或球阀处被介质冲跑。另一办法用管钳夹紧阀杆，在外加信号压力情况下，正反用力旋动阀杆，让阀芯闪过卡处。若不能则增加气源压力增加驱动功率反复上下移动几次，即可解决问题。如若仍不动作，则需解体处理。

2、泄漏

调节阀泄漏，阀杆长短不适。气开阀，阀杆太长阀杆向上的(或向下)的距离不够，造成阀芯和蝶阀阀座之间有空隙，不能充分接触，导致关不严而泄漏。同样气关阀阀杆太短，导致阀芯和阀座之间有空隙，不能充分接触，导致关不严而泄漏。

处理办法：应缩短(或延长)调节阀阀杆使调节阀长度合适，使其不再泄漏。

安装冷库铝排管有诀窍

诀窍1：接收要匹配防振措施

接收应有防振措施，较长的接收应有架子支撑，防止振荡损坏或碰伤。较短管子与设备衔接时，严格要求笔直和水平，以使制冷剂沿直线方向运动而减少振荡。如冷热管道过墙时，应设管套，否则冷热管道过墙将会对墙发生拉力或推力。对并联设备(格外是蒸发器排管)，配管时一定要对称布置，以便供液均匀，管子摆放外形要规整，美观。

诀窍2：方便平坦要巧妙运用小梁

为何有冷库工程项目的装置得又快铝排管又排布规整呢?这是由于在吊挂铝排时，应当在冷库库顶保温板下面装置小梁。铝排的穿杆与小梁用双头钩挂在一起，这样可以确保快速装置好并且铝排排布平坦均匀。

诀窍3：烟道效应怎么确保?

铝排管应与库顶保温板留50~100mm的空隙，作为冷热空气对流的通道，轻松实现烟道效应。

诀窍4：冷风机要注意什么?

如果要加装冷风机，出风口方向要和铝排管的吊装方向一致。

诀窍5：管道衔接留意事项

在管道衔接留意事项中，铝排焊接时，务必将铜铝口用湿毛巾包住，以防过热后损坏热缩膜和铜铝接口;不要曲折铝排铜铝头;吊装铝排时，要格外注意不要和铝排管相触摸，防止铁、铝发生电池效应而腐蚀铝管;吊挂铝排承重负荷，依照投影面积160KG/m²来计算。

对于冷库工作者的几点建议：

1、穿戴防寒衣。市面上有销售的专门的冷库防寒衣，有了防寒衣以后，不要嫌麻烦坚持入库必穿；如果没有专业的防寒衣，好进去时也要穿上棉大衣防寒。

2、平时注意。冷库工作大都是在很低的温度下进行的，人体极易受到寒湿侵袭是必然现

象，冷库安装设计，尤其是在出汗后进入库内，对体会会有很大伤害。不注意的话，会很容易得上之类的毛病。

3、加强锻炼。在库区作业除了要着保暖的防护外，平时要多加强体能锻炼，如跑步运动等。

4、食物增补。建议多吃些温性食物，比如红糖、生姜、红豆、枸杞等之类熬粥或煮汤服用，尽量不要多吃寒凉的食物，以免寒上加寒。

5、一般大型冷库里通常都是长时间工作，比如5000吨以上的大型蔬菜水果类保鲜冷库以及肉类低温冷藏库等。每次工作一段时间就出来休息一下。

蔬菜冷库安装-淄博冷库安装-沂星制冷设备(查看)由沂水沂星制冷设备有限公司提供。蔬菜冷库安装-淄博冷库安装-沂星制冷设备(查看)是沂水沂星制冷设备有限公司(yixingzhileng.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：孙增分。