


窄轨道岔供应商 乌鲁木齐窄轨道岔 晨辉道岔

产品名称	窄轨道岔供应商 乌鲁木齐窄轨道岔 晨辉道岔
公司名称	林州市晨辉道岔有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	林州市姚村镇的定角村南100米
联系电话	15837225922 15837225922

产品详情

道岔是一种使机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备，乌鲁木齐窄轨道岔，通常在车站、编组站大量铺设。有了道岔，可以充分发挥线路的通过能力。道岔铺设施工：正线道岔。道岔胶接绝缘接头焊接前应由电务人员测定电绝缘性能，并应符合《胶接绝缘钢轨技术条件》（TB/T2925—2000）的规定。道岔内焊接接头必须打磨平顺、光洁，不得影响道岔各部位的密贴和转辙器的扳动。如果您有什么疑问可以随时来电咨询。

道岔分类：既然有单开道岔(single turnout)，就有双开道岔(equilateral turnout)、三开道岔(three-way turnout)以及多开道岔（复式交分道岔）等。双开道岔为Y形，窄轨道岔型号，即与道岔相衔接的两股道向两侧分岔。三开道岔如同形，同时衔接三股道，窄轨道岔厂，由两组转辙机械操纵两套尖轨。复式交分道岔像X形，实际上相当于四组单开道岔和一副菱形交叉的组合。

道岔单开分类：岔枕在过去主要为木枕，窄轨道岔供应商，而推广使用了50kg/m和60 kg/m钢轨12号单开道岔混凝土岔枕，为了不让转换设备占用枕木空间，适应大型养路机械设备的需要，提速道岔中曾设计并采用了钢岔枕。铺设在单开道岔转辙器及连接部分的岔枕，与道岔的直股方向垂直；辙叉部分的岔枕，与辙叉角的角平分线垂直，从辙叉趾前第二根岔枕开始，逐渐由垂直角平分线方向转到垂直于直股的方向。为改善列车直向过岔时的运行条件，提速道岔中所有的岔枕均按垂直于直股方向布置，间距均为600mm。

窄轨道岔供应商-乌鲁木齐窄轨道岔-晨辉道岔(查看)由林州市晨辉道岔有限公司提供。林州市晨辉道岔有限公司（www.lzchdc.com）是从事“铁路道岔,轻重轨线路配件,道岔配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。