

环氧地坪漆公司 铜陵环氧地坪漆 芜湖冀腾油漆厂家

产品名称	环氧地坪漆公司 铜陵环氧地坪漆 芜湖冀腾油漆厂家
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

产品详情

工程机械对底漆的要求：

力学性能

工程机械底漆的力学性能主要有冲击强度、硬度、附着力、柔韧性等性能。如果底漆的力学性能不是很好，环氧地坪漆批发，那么涂膜在零件或机械的生产、装运、工作过程中很容易就被破坏，从而失去了底漆的防腐性能。

施工性能

底漆的防腐性能以及其他各类性能必须通过底漆施工，并且在干燥成膜后来实现，它的施工性能的好坏还会影响工程机械生产效率、成本及外观的质量。底漆的施工性能主要表现在表干、实干、流平性、涂料的遮盖力及施工适应期等性能上。底漆干燥的时间过长或需要很高的干燥温度，就会影响下道涂料的喷涂时间，家用环氧地坪漆，从而使施工成本增加：底漆流平性不好会导致涂膜干燥后会出现表面不平整，在喷涂面漆时很可能会出现光泽不高、橘皮、鲜映性不好等弊病。

水性漆含甲醛吗？

凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，都可称为水性涂料。水性涂料包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料(乳胶漆)3种。

水溶型的水性漆不含甲醛。水溶型的水性漆是以水溶性树脂为成膜物的。水分散型水性漆主要就是指以合成树脂乳液为成膜物配制出的油漆。在平常生活中，很多人习惯性的把这类油漆称为乳胶漆。

水稀释型的水性漆，是指后乳化乳液为成膜物配置的油漆，所以又有一个名字叫后乳化乳液。

水性漆是一种不含有几溶剂的涂料，它是以水为稀释剂。里面没有甲醛等对人体有害的物质，是一种很环保的油漆。这种漆，漆膜丰满，看起来晶莹透亮。它的柔韧性也特别好，除此之外，环氧地坪漆公司，防水性也不错。一般来讲，水性漆适用于木器、塑料、玻璃等多种材质。

工程机械底漆的特性与种类

底漆是工程机械涂料中基础的涂料，它是直接在经过预先处理过的铁板表面施工而成的。

工程机械上的底漆须具备以下特征:对基材有良好的附着力，在施工后形成的涂膜应有优良的机械强度；同时还须对上层涂料有很好的配套性——底漆本身具有很好的施工性能，并且能适应不同种类的涂装工艺。

常用的工程机械涂料底漆有环氧酯底漆、醇酸底漆、环氧底漆、丙烯酸底漆、聚氨酯底漆以及阴极电泳底漆等。若按底漆不同用途来分，常用底漆有:耐油底漆、防锈底漆、可焊接车间底漆等。

防锈底漆用于普通金属零部件的防锈保护并和下道涂料有很好的配套性:液压件附近主要用耐油底漆，要求涂膜有很好的耐机油、液压油等油类的特性。可焊接车间底漆用于底材预处理完毕后，在正式底漆没有涂布前，作为暂时防锈用的底漆，铜陵环氧地坪漆，要求涂膜有很好的可焊接性，施工涂层一般在5-15um。

按照底漆的组分来分，又分为双组分底漆和单组分底漆。单组分工程底漆在施工溶剂型面漆时容易出现咬底和附着力下降问题，故目前双组分环氧底漆已经成为主流配套方案。

环氧地坪漆公司-铜陵环氧地坪漆-芜湖冀腾油漆厂家(查看)由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司(www.whjtyouqi.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！