

# 实验室装修公司价格如何计算？

产品名称	实验室装修公司价格如何计算？
公司名称	南京博泰科技创业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高新区星火路20号星火E方11楼
联系电话	13357726918

## 产品详情

洁净室（区）应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照度应达到300勒克斯；对照度有特殊要求的生产部位应设置局部照明。厂房应有应急照明设施。

1. 有防爆要求的洁净车间，照明灯具和安装应符合国家安全规定。
2. 应有充足的照明，以便生产操作、清洗、设备维护保养等。
3. 注意检查防爆灯具的设置、清洁和维护，防止对产品造成污染。
4. 查厂房验证报告中照度检测数据及对照度有特殊要求的生产及检测（如灯检）部位，看是否符合规定。

洁净车间装修怎么做？净化车间/洁净车间装修不同于普通生产车间装修，需要的是专业的知识娴熟的技术，实验室装修公司，洁净车间装修原则：

- 1、隔墙板：包括窗户、门，材料是彩钢板，但彩钢板的夹芯有很多种。
- 2、天花吊顶：包括吊杆、纲梁、天花板格子梁，材料一般是：彩钢板与无尘板。
- 3、照明器具：采用无尘专用灯具。
- 4、无尘车间制作主要包括天花吊顶、空调系统、隔断、地面、以及照明灯具。
- 5、地板：高架地板或防静电PVC地板或环氧树脂地板。
- 6、空调系统：包括主机、风管、过滤器系统、FFU等。

### 无尘净化车间结构

它由风淋室、更衣室、净化间是三个基本组成部分。风淋室是进出通道，利用高速的洁净气流，迅速清

除人体的尘埃及细菌。

## 无尘净化车间作用

用于控制产品(如硅芯片等)在大气中的洁净度、温湿度，使产品在良好的环境中生产、制造。按照国际惯例，根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子数量来规定。并非100%没有一点灰尘，而是控制在一个单位上。哪怕是一点点的灰尘都会产生非常大的影响，所以净化车间无尘是必然的要求。

每立方米小于0.3微米粒径，数量控制在3500个以下，达到标准的1级。目前无尘标准的要求高于1级，主要在等级较高芯片生产上。5 μm及以下的微尘数量，控制在每立方米1000个以内，这就是1K级别。

## 无尘净化车间净化需哪些设备

，进风系统。新风过滤箱，中央净化空调(中央净化空调要分为初效/中效/三个过滤段)末端有送风口。有必要装净化增压箱。

第二，回风系统。回风口，过滤初效器，中效回风箱。

第三，缓冲区。缓冲区门安装电子互锁，洁净储衣柜，空气清新机。

第四，风淋室、货淋室、传递窗，主要传递小物品。

第五，局部需要达到10-1000级安装工作台，层流罩(FFU)，洁净棚(可移式净化工作棚)，自净器。测洁净室洁净度用，激光尘埃粒子计数器

实验室装修公司价格如何计算？由南京博泰科技创业服务有限公司提供。南京博泰科技创业服务有限公司(www.njbtkc.cn)有实力，信誉好，在江苏南京的建筑图纸、模型设计等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进博泰科创和您携手步入辉煌，共创美好未来！