

武汉塑料污水处理成套设备

产品名称	武汉塑料污水处理成套设备
公司名称	武汉莲云塑料制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LY 品牌:莲云 进水口径:60 (mm)
公司地址	中国 湖北 武汉市 江汉区 姑嫂树 闸眼港125号
联系电话	13627265897

产品详情

型号	LY	品牌	莲云
进水口径	60 (mm)	产水量	20吨
工作压力	600 (psi)		

聚丙烯材质说明：

纯聚丙烯（简称pp或纯pp）

耐腐蚀性能优良，能耐极大多数的有机和无机酸、碱和盐，也适于在室外大气中暴露应用；设备寿命长，一般普通设备的使用寿命能达10年左右。适用于温度较低，腐蚀性较强的介质。

改性聚丙烯（简称rpp或改性pp）

rpp材质是以聚丙烯塑料（粉料）为基料，填充20~40%左右的碳酸钙改性的普通增强塑料。该材质层压板材的强度和耐热性较好，可在-10~100 的工艺条件中应用；耐腐蚀性能略低于纯pp，设备价格低廉是最大的优势。

聚丙烯和聚乙烯的比较:

聚丙烯应用温度范围为-14~120 。聚丙烯是热塑性塑料，耐蚀性和聚乙烯相似，且较优。除浓硝酸、发烟硫酸、氯磺酸等强氧化性酸外，能耐大多数的有机和无机酸、碱和盐，也适于在室外大气中暴露（加入2%碳黑的品种）。对应力腐蚀破裂的抗蚀性良好，但能被某些强有机溶剂破坏。它比重小，强度高，高于聚乙烯。常温下耐冲击性能良好，0 以下则变差。耐温性高，在低应力下可长期使用于110-120 。因此，广泛用于聚乙烯和聚氯乙烯不适用的较高温度的环境。加工成型方法和一般热塑性塑料相同，可制成管、槽、排烟管、实验设备等，也可作为热喷或流化涂层。

我们的不同之处：一、资质：

本厂是市首批iso9001质量体系认证通过单位；市首批《危险化学品包装物、容器定点生产》企业；市《产品质量信得过合格单位》和《重合同守信用单位》企业；市首批《全国工业产品生产许可证》通过企业等。

二、设计能力：

25年的安全生产经验，保证每一台设备的设计都符合甚至超过行业标准，并经过实际使用被证明是安全的；三、选材：物有所值，安全重于一切；四、加工工艺：

在大多数同类型厂家还在完全依靠手工焊接加工设备的时候，我们采用德国热熔碰焊、挤焊等多种焊接工艺相结合，在大幅提高了焊接强度的同时，杜绝了因为职工的情绪波动、经验主义对设备质量的影响