

淮安进口气动柱塞泵 皖江物资供应有限公司

产品名称	淮安进口气动柱塞泵 皖江物资供应有限公司
公司名称	芜湖市皖江物资供应有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商商贸城A区2A-5005
联系电话	13955333210

产品详情

气动柱塞泵是通过气压差的原理进行工作的，气压带动活塞上下运动，进而带动导料活塞开闭，实际上是起到了提料的作用。调整气动柱塞泵的气体流量和气压来控制气动柱塞泵输送的物料多少。启动柱塞泵因为具有感应开关所以能够自动工作。

气动柱塞泵的使用方法：

- 1、先将导料管正确放入所要输送的料桶内。
- 2、将耐腐蚀软管连接出料口接至送料地点。
- 3、进气阀呈关闭状态，然后将气源管连接进气阀接头，根据所需浆料流量来开启进气阀调节气动浆料泵运行频率，即可工作。

气动柱塞泵的维护保养：

- 1、BSY系列气动浆料泵在使用过程中防止撞击缸体部位避免变形，淮安进口气动柱塞泵，发生活塞卡死现象，造成报废
- 2、活塞在运行壹佰万余次后，根据空压机送气过程中水份积留情况应清缸体，涂注30#润滑油。
- 3、如经久不用，应在溶剂内工作状清洗，进口气动柱塞泵哪家好，防止浆料冻1结，阻塞导料管。
- 4、在工作中，进口气动柱塞泵销售，如缸体部位发热（以手感热为准），应立即加30#润滑油。
- 5、使用过程中如调节螺母松动，发生漏料，应及时调整螺母。

?气动柱塞泵输出流量波动故障处理

气动柱塞泵输出流量波动故障处理：

输出流量波动与很多因素有关。对变量泵可以认为是变量机构的控制不佳造成，如异物进入变量机构，在控制活塞上划出阶痕、磨痕、伤痕等，造成控制活塞运动不稳定。由于放大器能量不足或零件损坏、含有弹簧的控制活塞的阻尼器效能差，都会造成控制活塞运动不稳定。流量不稳定又往往伴随着压力波动。这类故障一般要拆开液压泵，更换受损零部件，加大阻尼，提高弹簧刚度和控制压力等。

变量柱塞泵泵体为什么会发热？

1、机械摩擦生热。由于运动表面处于干摩擦或半干摩擦状态，运动部件相互摩擦生热。

2、液体摩擦生热。高压油通过各种缝隙泄漏到低压腔，进口气动柱塞泵出售，大量的液压能损失转为热能。所以正确选择运动部件之间的间隙、油箱容积和冷却器，可以杜绝泵的过度发热和油温过高的现象。另外，回油过滤器堵塞造成回油背压过高，也会引起油温过高和泵体过热。

变量柱塞泵泵体发热对于液压系统来说，会造成大量的不必要的能源浪费，这对于一向以节能低噪著称的变量柱塞泵来说，实在是有点无法忍受。而且，泵体温度如果过高的话，也可能造成一系列的其他危险，更有甚者，会出现泵体炸开的现象，容易对机手的人生安全造成威胁。所以，当变量柱塞泵出现此种情况的时候，应该及时处理，避免事态壮大化。

淮安进口气动柱塞泵-皖江物资供应有限公司由芜湖市皖江物资供应有限公司提供。芜湖市皖江物资供应有限公司（www.whwjir.com）在耐腐蚀泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，皖江物资一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韦经理。