

# 仿石漆真石漆 生之树涂料【高品质】 温州仿石漆

产品名称	仿石漆真石漆 生之树涂料【高品质】 温州仿石漆
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

## 产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍以解决真石漆涂膜的空鼓与起泡问题为内容的高透气型有机硅真石漆。真石漆的透气性是引起真石漆饰面涂层出现空鼓与起泡问题的重要原因。当前的涂料市场上，大多数真石漆产品的透气性均表现欠佳，基本上都小于 $0.85\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。从机理上看，虽然真石漆作为聚合物乳胶体系本应具备一定的防水透气性，但由于真石漆涂膜较厚，一般在 $1.5\sim 2.0\text{mm}$ 之间，彩砂颗粒表面受聚合物乳液包裹成膜相对紧密，导致其透气性明显比薄涂型平面乳胶漆要差。改善真石漆产品的透气性，仿石漆真石漆，可有效规避因真石漆涂膜透气率不足所带来的相关缺陷，解决漆膜表面的空鼓与起泡问题，充分满足外墙外保温系统的实质性透气性需求。从技术思路上看，减少产品配方中的聚合物乳液用量，虽然有助于提高真石漆涂层的透气率，但势必会引起真石漆粘结强度的不足。采用有机硅树脂或硅溶胶复配乳液作为成膜物质，藉此来制备高透气型有机硅真石漆，是解决真石漆透气性及其相关涂层问题的重要技术思路。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。仿石漆

生之树涂料与您介绍什么是真石漆?

真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石的油漆，由各种颜色的天然石粉配制而成，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅，温州仿石漆，和谐，仿石漆一平方多少钱，庄重之美感，适合于各类建筑物的室内外装修。

外墙真石漆施工工艺都有哪些?

外墙真石漆施工工艺一：

墙面选择和墙面整理：适用于混凝土或水泥内外墙及砖墙体，还有石棉水泥板、木板、石膏板、聚氨酯泡沫板等底材。施工底材表面基层应平整、干净、无裂纹。

外墙真石漆施工工艺二：

喷涂底油和真石漆：抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍(也可以刮涂)，重涂间隔为2小时以上。

外墙真石漆施工工艺三：

打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

外墙真石漆施工工艺四：

喷涂面油：选用下壶喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10℃，喷涂两遍，仿石漆涂料，间隔2小时，厚度约30微米，完全干燥需7天。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。

生之树涂料与您介绍

什么叫107胶？

答：107胶是聚乙烯醇缩甲醛溶液，有一定的粘接性（胶性），但107胶能溶于水。故单纯用它与大白粉或滑石粉配的腻子或墙乳化油耐水性都不好，易松动或掉粉。一些小企业合成107胶的工艺不过关，含有较高的游离甲醛，对人体有害，所以北京等一些大的省市已明确禁止在建筑系统使用107胶。

仿石漆真石漆-生之树涂料【高品质】-温州仿石漆由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司（[yihe.no2.35nic.com](http://yihe.no2.35nic.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！