

# 天津天津净化工程 天津子润净化工程公司 天津净化工程厂家

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 天津天津净化工程 天津子润净化工程公司<br>天津净化工程厂家 |
| 公司名称 | 天津子润净化工程股份有限公司                  |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 天津市南开区五金城三区25栋                  |
| 联系电话 | 18920258282                     |

## 产品详情

气流组织洁净室的气流组织形式是保证洁净度级别的关键因素。SICOLAB目前设计中经常采取的气流组织形式是依据洁净度级别来确定的。如30万级的洁净室常采用顶送顶回的方式，10万级及1万级的洁净室设计通常采用上送下侧回的气流方式，更别的则采用水平或垂直单向流的方式。

温湿度除特殊工艺外，从采暖通风空调的角度讲主要维持操作人员的舒适性，即适宜的温湿度。另外，还有几项指标应该引起我们的关注，如风口风管的截面风速，噪声再有风口风管截面风速、噪声、照度及新风量的比例等等，在设计中不能忽视这几方面的考虑。

## 洁净室的定义

洁净室的定义洁净室是指空气洁净度达到规定级别的可供人活动的空间。其功能是控制微粒的污染。为了达到规定的洁净度级别，天津净化工程价格，有效地控制微粒的污染，使人们在其中从事精密的生产和科学实验活动，洁净室是仅限于“洁净”，天津净化工程厂家，而必须是一个对冷热、噪声、照度、静电、微振都有相当要求的多功能的综合体，是集建筑装饰、净化空调、纯水纯气、电气控制等多种专业技术于一体的产物。

电子制造厂万级洁净室内的噪声级（空态）：不应大于65dB(A)

电子制造厂洁净室垂直流洁净室满布比不应小于60%，水平单向流洁净室不应小于40%，否则就是局部单向流了。

电子制造厂洁净室与室外的静压差不应小于10Pa，天津天津净化工程，不同空气洁净度的洁净区与非洁净区之间的静压差不应小于5Pa

电子制造行业万级洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的值：

补偿室内排风量和保持室内正压值所需的新鲜空气量之和。

保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m<sup>3</sup>。

电子制造行业洁净室净化空调系统加热器，应设置新风，超温断电保护，若采用点加湿时应设置无水保护，寒冷地区，天津净化工程哪家好，新风系统应设置防冻保护措施。无尘室的送风量，应取下面三项值：1：保证电子制造厂无尘室空气洁净度等级的送风量；2：根据热，湿负荷计算确定电子厂洁净室的送风量；3：向电子制造厂洁净室给的新鲜空气量。

天津天津净化工程-天津子润净化工程公司-天津净化工程厂家由天津子润净化工程股份有限公司提供。天津子润净化工程股份有限公司（[www.tjzirun.com](http://www.tjzirun.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。子润净化工程——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区五金城三区25栋，联系人：李经理。