

混凝土泡沫批发 安庆泡沫混凝土 安徽浪语厂家直销

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 混凝土泡沫批发 安庆泡沫混凝土 安徽浪语厂家直销 |
| 公司名称 | 安徽浪语节能建材工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥南翔汽车城7栋113室 |
| 联系电话 | 13965670600 |

产品详情

功能：（1）隔热防火性能好：由于泡沫混凝土属于多孔轻质材料，泡沫混凝土多少钱，可用于楼层的向阳隔热层和沿公路一侧的隔音层使用。同时在防火、防水性能方面也具有良好效果。

（2）整体性：可现场浇注施工，与主体结合紧密，不需留界隔缝和透气管。

（3）低弹减震性：气泡混合轻质土的多孔性使其具有低的弹性模量，泡沫混凝土报价，从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。

（4）抗压性：抗压强度为0.6~25.0MPa。

（5）耐水性：现浇气泡混合轻质土吸水性较小，相对独立的封闭气泡及良好的整体性，使其具有一定的防水性能。

（6）耐久性：与主体工程寿命相同。

（7）施工速度快：只需使用简单的机器可实现自动化作业，可实现800米的远距离输送，工作量为150~300m³/工作日。

（8）环保性：气泡混合轻质土所需原料为水泥和起泡剂，起泡剂为中性，避免了环境污染和消防隐患。

（9）经济性：充分利用废弃材料、节省耕地和能源、降低价格。

泡沫混凝土的强度越高，弹性模量越大；泡沫混凝土养护龄期越长，弹性模量也越大；泡沫混凝土水胶比越小，混凝土泡沫批发，泡沫混凝土越密实，弹性模量越大；根据设计要求，试配泡沫混凝土，确定其水泥、发泡剂、水、集料的掺量。清理基层上的尘土、杂物和积水。按照泡沫混凝土层的设计厚度、设计坡度，用水泥砂浆贴点标高（贴灰饼），再拉线，冲筋。弹线找坡：按照图纸上泡沫混凝土层的设计厚度、设计坡度，用水泥砂浆贴点标高（贴灰饼），再拉线，冲筋。灰饼间距控制在3m以内。

浆体呈棉状且有弹性：：这一特点，泡沫加量越大越明显。当泡沫加量过大，安庆泡沫混凝土，生产200 kg/m³以下制品时，浆体即呈棉团状，反而失去流动性，并可以高高堆起。当浆体含有的泡沫达一定范围，弹性突出，用手压下，松手就会弹回原状。用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的泡沫混凝土，应为设计要求强度等级标准值的30%；用矿渣硅酸盐水泥配制的泡沫混凝土，应为设计要求强度等级标准值的40%；在任何情况下，混凝土受冻前的强度不得低于5.0MPa冬季施工时，模板和保温层应在泡沫混凝土冷却到5后方可拆除。泡沫混凝土的施工必须有专业知识的技术人员指导下进行，对每道工序严格把关，确保施工质量，应按GB50411-2007规定留出试块进行性能检测。

混凝土泡沫批发-安庆泡沫混凝土-安徽浪语厂家直销由安徽浪语节能建材工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽浪语节能建材工程有限公司（www.ahlangyu.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!