

# 断桥铝门窗子母合页生产厂 兴诺门窗配件生产厂

产品名称	断桥铝门窗子母合页生产厂 兴诺门窗配件生产厂
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

## 产品详情

断桥铝门窗针对五金件规格的规定都是很高的，不可以有分毫的偏差，一般来说像塑钢窗和铝门窗那般，零配件的规格和要求的相距要是并不是挺大，一般都是开展应用，可是假如是断桥铝门窗子母合页生产厂得话，那么就不行，一般来说断桥铝门窗的密封性性能和密封性等和五金件拥有挺大的联络，假如是五金件规格偏差过大得话极有可能会造成一系列的难题。

**保护环境：**通过隔热系统的应用，能够减少能量的消耗，同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。**有益健康：**人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流动速度和室外空气温度。通过调节门窗室内温度，使其不低于12~13℃，已达到舒适的环境。**降低噪音：**采用厚度不同的中空玻璃结构和断桥铝门窗子母合页生产厂桥铝型材空腔结构，能够有效降低声波的共振效应，阻止声音的传递，可以降低噪音30dB以上。**颜色丰富多彩：**采用阳极氧化、粉末喷涂、氟碳喷涂表面处理后可以生产不同颜色的铝型材，经滚压组合后，使隔热铝合金门窗产生室内、室外不同颜色的双色窗户

**断桥隔热窗铝门窗安装加工工艺：**门窗制作务必坚固，预埋件的总数、部位、铺设联接方式务必合乎设计方案规定，用以固定不动每根增强型钢的紧固件不可低于3个，其间隔应不超300mm，距槽钢边缘应不超100mm；增强型钢、紧固件及断桥铝门窗子母合页生产厂除不锈钢板外，其表层均应经抗腐蚀表层的镀膜解决。窗与墙面固定不动时，先要固定不动上框，后固定不动外框；混泥土洞口应采用钉或塑料膨胀螺丝固定不动；墙体洞口应采用塑料膨胀螺丝固定不动，并不可固定不动在砖缝处；下设预埋件钢件的洞应采用电焊焊接的方式固定不动，或先往预埋件上按紧固件规格型号打基孔，随后用紧固件固定不动；安装组成窗时，给合窗的洞口应拼樘料的相匹配部位设预埋件或预埋洞口。