

楼房建筑施工轻质隔墙板发货价 聚信建材 轻质隔墙板发货价

产品名称	楼房建筑施工轻质隔墙板发货价 聚信建材 轻质隔墙板发货价
公司名称	泰安聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰谷里镇北谷里村村东
联系电话	13854804518

产品详情

1.质轻:轻质墙板生产材料采用轻集料为主骨料，比重较轻。加上35%的抽空率，容重在250-900kg/m³。为红砖的1/3混凝土的1/4。这样不仅有效减轻于施工与运输。

2.保温隔热性:轻质墙板的热导率为0.12kC º /mh仅为混凝土的1/10(气干态下)可大大降低冷暖空调的使用频率。90mm厚，轻质墙板不需要安附隔热材料即能达到国家标准要求，为人们提供舒适的居住环境。

3.强度高:轻质墙板采用螺杆挤压方式生产，故强度较高，加上板的连接外采用凹凸槽方式连接，故整体承载能达到甚至超过普通砖砌体的强度，墙板上可任意装饰和悬挂。

4.防火性能强:轻质墙板本身为无机物，燃烧，更不会产生有毒气体，是理想的隔火材料，也为结构提供了一定的防火功能，以90mm厚墙板为例，建筑用墙体轻质隔墙板发货价，防火能力达3小时。

1.质轻:轻质墙板生产材料采用轻集料为主骨料，比重较轻。加上35%的抽空率，容重在250-900kg/m³。为红砖的1/3混凝土的1/4。这样不仅有效减轻于施工与运输。

2.保温隔热性:轻质墙板的热导率为0.12kC º /mh仅为混凝土的1/10(气干态下)可大大降低冷暖空调的使用频率。90mm厚，轻质墙板不需要安附隔热材料即能达到国家标准要求，为人们提供舒适的居住环境。

3.强度高:轻质墙板采用螺杆挤压方式生产，故强度较高，加上板的连接外采用凹凸槽方式连接，故整体承载能达到甚至超过普通砖砌体的强度，墙板上可任意装饰和悬挂。

4.防火性能强:轻质墙板本身为无机物，燃烧，更不会产生有毒气体，是理想的隔火材料，也为结构提供了一定的防火功能，以90mm厚墙板为例，防火能力达3小时。

一.SRC轻质墙板是以普通硅酸盐水泥为胶结材料，以膨胀珍珠岩等低密度材料为骨料，以编织钢丝网为增强材料，同时加入适量的粉煤灰，外加剂以及高分子聚合物复合而成。

二.轻质隔墙板尺寸准确，精度高，表面平整，刮腻子后即可作装饰层.装饰层材料可为涂料，壁纸，粘贴面砖等.

三.轻质隔墙板强度高，质量轻，破损率低，该产品墙体薄，可扩大使用面积.

四.轻质隔墙板不燃，防腐，遇水不变形，轻质隔墙板发货价，强度不降低.

应用范围1、广泛用于各类新旧建筑的非承重内外隔墙；2、有防火、隔音和防潮要求较高的场合

3、调节小气候系统、被动防火系统；

4、适用于地震烈度八度及八度以下地区宝策节能墙板产品介绍：聚信墙板采用复合结构，节能墙板的组成材料决定了它有良好的隔热保温功能，能令您的室内环境更加舒适，楼房建筑施工轻质隔墙板发货价，而且填补了建筑墙体节能降耗的空白，是建筑室外、内隔墙节能板材的理想产品。它具备随季节气候变化而自动调节室内空气中水份含量的功能，使湿度保持一个恒定水平，商务用轻质隔墙板发货价，达到生态调节效果，符合现代住宅建筑发展潮流。

聚信墙板应用领域很广泛，适用于各种不同的建筑物，包括：酒店、宾馆、写字楼、商场、公建、场馆、学校、医院、厂房等场所。

楼房建筑施工轻质隔墙板发货价-聚信建材-轻质隔墙板发货价由泰安聚信新型建材有限公司提供。“轻质隔墙板,保温鸡舍”就选泰安聚信新型建材有限公司（www.tajxjc.com），公司位于：山东省泰安市新泰谷里镇北谷里村村东，多年来，聚信建材坚持为客户提供好的服务，联系人：史经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。聚信建材期待成为您的长期合作伙伴！