

小区声屏障厂家 内江声屏障厂家 成都俊川科技

产品名称	小区声屏障厂家 内江声屏障厂家 成都俊川科技
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市华侨城云岸C座21楼
联系电话	17828000500 17828000500

产品详情

铁路隔音板的设计要求铁路隔音板的设计要求：铁路隔音板是选用0.4mm-0.6mm的彩钢板为原材料经全自动数控机床冲孔，然后经设备辊压成型彩钢板是带有有机物的彩涂钢板，也可以根据客户的要求定做镀锌铝锌，锌层量可根据客户要求定做板宽1米可压型的型号：900/840mm，特殊的规格型号可根据客户要求定做彩钢穿孔吸音板有多款，求定做，其孔径大小，孔间距和布孔率都需通过相关声学测定机构测定，一般来说冲孔率在15-25%范围时有的吸音效果，隔音系数高达0.45-0.92as，花样组合，更可根据客户要大孔彩钢穿孔吸音板是市场上使用的室内装饰材料，我们公司集生产销售于一体，销往全国各地，主要是用于大型体育馆吊顶，会议室，发电机房，广元声屏障厂家，车间厂房吸音降噪，备受客户的欢迎有利于吸收低音，小孔有利于吸收高音。

声屏障施工流程是什么？

声屏障施工流程如下：

- 1)声屏障采用化学植筋法种植地脚螺栓，待植筋强度达到要求后，再安装声屏障立柱。
- 2)按2米间距安装声屏障立柱，从根立柱开始，依次安装上下吸声屏体和透明屏体，用弹簧卡子固定，用热缩弹性体密封条密封缝隙。
- 3)下吸声屏体与防撞墙空隙用水泥砂浆填实密封。
- 4)安装声屏障顶罩，整体检查，高架声屏障厂家，与地面高度保持一致。
- 5)发现问题及时处理，清理现场杂物，工程结束。

高速公路声屏障：让城市远离喧嚣 高速声屏障具有其降噪的特点，设置公路声屏障首先要考虑的因素就是公路交通噪声的构成及特点，以便有针对性地设置合理结构的公路声屏障。目前公路噪声已成为城

市噪声污染的主要来源，研究公路噪声的构成及特点，可以为设置公路声屏障等有效降噪措施提供可靠的依据。公路营运中的交通噪声，小区声屏障厂家，主要来自发动机噪声、传动系噪声和轮胎噪声，公路声屏障厂家，此外，还有车体振动噪声、排气噪声、进气噪声和鸣笛噪声。车辆型号、功率大小不同时，产生的噪声声级和频谱特性不同。顶部结构，一般是使从屏障顶部绕射的衍射声得到有效衰减。小区声屏障厂家-内江声屏障厂家-成都俊川科技(查看)由四川省俊川科技有限公司提供。小区声屏障厂家-内江声屏障厂家-成都俊川科技(查看)是四川省俊川科技有限公司(www.scyqsiw.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。