

白铁通风管道 通风管道 芜湖鑫森通风设备

产品名称	白铁通风管道 通风管道 芜湖鑫森通风设备
公司名称	芜湖市鑫森通风管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区清水创业园保丰路鑫森通风管道制造有限公司
联系电话	18130369382 18130369382

产品详情

风管安全施工

- 1、施工区域接线、施工机具接线应由现场电工操作人员进行，严禁私自乱接乱拉。
- 2、各种机具应严格按照操作规程进行。
- 3、在风管运输安装过程中一定要注意成品的保护，防止表面镀锌层破坏。
- 4、在切割机操作时，必须作好防护工作，且必须是资格人员操作。钻床操作时不准戴手套。电焊机操作时，必须由专职人员进行且接地、防护工作到位，施焊前施工班长要办好动火票。
- 5、因站内土建风道较多，严禁站立在下面施工、休息、通过。在行走时注意地面障碍及预留孔洞，白铁皮通风管道，注意坠落、跌倒。并应在安全隐患的地方加防护措施及警示标志。
- 6、严禁无证上岗，酒后操作，带病作业。
- 7、在施工中配电箱应有安全配置及进行定期检查。各种机具应有良好的接地及绝缘保护。
- 8、工班长应作好班前安全讲话，要有针对性。对高空作业人员必须重点讲。
- 9、交底要清楚，要到具体的操作人员。对高空作业人员必须佩带安全带。

镀锌板风管优点

镀锌板风管的厚度及规格根据要求可变，通常在连接的时候，镀锌板风管两端总是外接于配件（如弯头、变径）。一般情况下，两端没有凹槽并带密封圈。

镀锌板风管优点：

- 1、强度高、阻力小、密封性能好、外形美观、安装简单、使用寿命长。
- 2、使用的原材料均为本钢产镀锌钢板。
- 3、内外壁光滑，风道阻力小，送排风时不产生二次噪声，降低能耗，节约运行费用。
- 4、可现场制作、可切割、可钻孔、可开洞、安装简单，省工省时，缩短工期。
- 5、镀锌板风管安装完工后不需要维护，减少维护经费。

暖通空调系统中通风管道的性能特点，消声性能，具有消声性能的超级风管其管壁的材料为多孔吸声材料，该材料对各种频率的声音均具备良好的吸声效果，这种超级风管是一种强力的管式消声器，针对由空调设备运作时所产生的噪音具有良好的消音作用，随着管道的长度效果尤为明显，可省去消声器。但是，商场通风管道，无机玻璃钢风管与镀锌铁皮风管需要增加消声器，这两种风管并没有消声性能。

暖通空调系统中通风管道的性能特点，防潮性能，超级风管的外表面均为铝布，白铁通风管道，铝布具有防腐蚀性能。与此同时，风管中并无易腐易受潮等材料与部件。因为风管长期处于较为潮湿的环境，所以采用玻纤板材料，因为该材料的吸水率小于2%且为多孔材料可充分防止各处被水长时间的浸泡，通风管道，该材料的保温与消声作用均不会受到改变。由于镀锌铁皮容易生锈、受潮，在传输较为湿润的空调空气时将会严重受损，尤其在铁皮咬口处受到的腐蚀程度将更为严重，并且该处又不易处理，从而降低了整个空调系统的使用寿命。

白铁通风管道-通风管道-芜湖鑫森通风设备(查看)由芜湖市鑫森通风管道制造有限公司提供。芜湖市鑫森通风管道制造有限公司(www.xstongfeng.com)是安徽芜湖,风机、排风设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在芜湖鑫森领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创芜湖鑫森更加美好的未来。