

智博通科技有限公司 江岸盐雾试验箱

产品名称	智博通科技有限公司 江岸盐雾试验箱
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

低温试验箱ZBT-H014

箱体及装备品

箱体

外装材料1.2mm冷板喷涂

箱内衬采用聚胺脂防腐板，盐雾试验箱，冷量传导性好且造型美观

绝热材料 硬质聚胺脂发泡

2. 装备品

2.1. 计测装置

本产品配有电脑温控器，自动控制箱内温度。箱温数字显示，控温精度高，其性能稳定可靠，操作方便
温度及时间可自由设定

2.2. 冷冻系统

2.2.1. 冷冻机空冷：原装进口单级全封闭压缩机机组(进口德国Danfoss制冷系统)

进口Ebm风扇电机。

进口德国Danfoss干燥过滤器。

进口油分离器。

进口低温制冷工质R13冷媒。

超厚保温层，门体二次密封技术，保温效果好。

全无氟制冷系统。

高密度保温层，有效防止冷量流失。

2.2.2. 环保型冷媒：R404A

2.2.3 蒸发器多段散热片式冷却器

温度传感器：PT100型热电阻（干球）

耐黄变试验箱

耐黄变试验箱依ASTM D1148制造，其作用为阳光的紫外线辐射及热度，试样于机台内经紫外线照射与温度作用，经过一段时间后，观察试样耐黄变的程度，可用染污灰色标作参考，判定其黄变的等级。产品在使用过程中受阳光辐射或运输过程中，货柜环境之影响所发生颜色之改变造成产品的所瑕疵。本机使用300W之UV灯泡，使实验能够在较短时间完成

耐黄老化试验箱 测试耐黄变老化试验机

本机系模拟受阳光辐射之运输货柜环境，以试验各种材料或相关之产品在其中之耐变色程度，供制作材料时，调配化学原料之参考。

适合行业: 皮革、鞋、瓦楞纸、橡胶、胶水、油漆等。

老化试验箱技术参数

符合标准：ASTM-D1148，HG/T3689

规格及其参数：

内箱尺寸：约500×300×360mm(宽*高*深)

外箱尺寸：约600×330×400mm(宽*高*深)

测试距离：150-250mm

测试灯管：15W紫外线灯管二支

置试料盘: 两块静止

计时器 : 99.9H或M或S , LED

空气循环 : 电动风扇空气循环装置一组

保护装置 : 熔丝过载保护

机台重量 : 约15Kg

电源 : 1 AC220V 0.25A

老化试验箱产品优点 :

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮 , 且利用钢化玻璃 , 随时清晰的观测箱内状况。

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成 , 工作室温度均匀。

试验箱内配有低转速转盘。

箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉 , 可避免不必要的能量损失。

箱体左侧配一直50mm的测试孔 , 可供外接测试电源线或信号线使用。

控制系统 测温传感器 : PT100铂金电阻。

触控式设定、数位及直接显示。

智博通科技有限公司(多图)-江岸盐雾试验箱由武汉智博通科技有限公司提供。智博通科技有限公司(多图)-江岸盐雾试验箱是武汉智博通科技有限公司 (www.whzbt.com) 升级推出的 , 以上图片和信息仅供参考 , 如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话 , 业务联系人 : 马总。同时本公司 (www.xwjcj.cn) 还是从事显微镜厂家 , 光学显微镜厂家 , 荧光显微镜厂家的厂家 , 欢迎来电咨询。