

东西湖专业砂尘试验箱 智博通科技

产品名称	东西湖专业砂尘试验箱 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

电热鼓风干燥箱

用途概述：

适用于各种材料作高温条件下的性能试验，它可供科学研究单位、产品质检中心及工矿企业试验室中使用。

产品特点：

- 1.内胆为镜面不锈钢，四角呈圆弧，便于清洗。
- 2.采用具有控温保护数字显示，精度较高微机控温仪控温。控温精准、可靠。
- 3.热风循环系统由低噪声，专业砂尘试验箱，耐高温电机和设计先进的风道组成，确保工作室温度均匀，波动度小。

技术参数：名称:台式鼓风干燥箱

控温范围：室温+10-250 +10-500

温度波动：±1 输入功率：9000W内胆尺寸W×D×H（mm）：750X600X600(可定制)

可程式恒温恒湿试验箱 小型恒温恒湿箱 环境试验箱

产品特点

?高质感外观，机体采圆弧造型，表面经雾面条纹处理，并采用平无反作用把手，操作容易，安全可靠。

?长方形复层玻璃观窗口，可在试验中进行试验品观察使用，窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴，及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。

?箱门双层隔绝气密迫紧，可有效隔绝内部温度泄漏。

?具可外接式供水系统，方便于补充加湿桶供水，并自动回收使用。

?压缩机循环系统采用法国“泰康”牌，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒（R23、R404、R507）。

?控制器采用进口LCD显示屏幕，可同时显示测定值及设定值、时间。

?控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速（OUICK）或斜率（SLOP）控制。

?内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。

执行标准与试验方法

?GB11158 高温试验箱技术条件

?GB10589-89 低温试验箱技术条件

?GB10592-89 高低温试验箱技术条件

?GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件

?GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法

?GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法

?GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法

?IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法

ZBT-H011B专业砂尘试验箱

产品特点：

该设备外壳采用冷轧钢板静电喷塑，内胆为好的不锈钢板，外型整体美观大方。箱门中间设有大面积观察窗加手动雨刮装置，可以方便在试验过程中清晰地看到试件的试验情况。设备的主要控制仪采用智能数显控制仪，该设备主要控制仪采用智能数显温度控制仪，人性化设计的操作方法，易学易用，并且不同功能档次的仪表操作相互兼容。输入采用数字校正系统，内置常用热电偶和热电阻非线性校正表格，测量精准稳定。具备位式调节和AI人工智能调节功能，0.2级精度，多种报警模式。设备具有定时功能。设备加热采用不锈钢翅片加热管。整个设备的周期、振动周期均可调，并配有总试验的定时器。

东西湖专业砂尘试验箱-智博通科技(推荐商家)由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司(www.whzbt.com)有实力,信誉好,在湖北武汉的分析仪器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进智博通科技和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.jxzysb.com)还是从事金相制样设备,金相制样设备价格,金相制样设备厂家的厂家,欢迎来电咨询。