

# 呼和浩特pe土工膜 pe土工膜报价 德旭达土工材料

产品名称	呼和浩特pe土工膜 pe土工膜报价 德旭达土工材料
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司2
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市陵县经济开发区迎宾路北首
联系电话	13969265589 13969265589

## 产品详情

下面小编为大家介绍一下防渗膜的特征：

防渗膜的厚度应该选择0.5mm以上；幅宽推荐使用8m的幅宽，目前国内大部分的厂家生产的是7米的防渗膜，pe土工膜报价，相对7米的防渗膜可以有效地减少焊缝；抗穿刺性能、耐环境应力开裂性能、直角撕裂强度也是非常重要的指标。

以上是我们德旭达为大家介绍的防渗膜的特征，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

下面小编为大家介绍一下养殖防渗膜进行热熔焊接的准备工作！

- 1.养殖防渗膜接缝处不应有油污或灰尘，养殖防渗膜的搭接段面不应夹有泥沙等杂物，当有杂物时在焊接前清理干净。
- 2.在每天焊接开始时，首先在现场测试0.9mm×0.3mm的样品，重叠宽度不小于10cm，并使用拉伸机在现场进行剥离和剪切试验。

山东德旭达土工材料有限公司主要生产各种类型和规格的土工布、土工膜、复合土工膜、防水板、膨润土防水毯、复合土工排水网、防水卷材等产品，欢迎大家来选购！

下面小编为大家介绍一下HDPE防渗膜的焊接：

1.热楔焊机焊接工序分为：调节压力、设定温度、设定速度、焊缝搭接检查、装膜入机、启动马达。

2.接缝处不得有油污、灰尘，pe土工膜价格，HDPE防渗膜的搭接段面不应有泥沙、结露、潮湿等杂物，当有杂物时必须在焊接前清理干净。

3.每天焊接开始时，通常应在现场先试焊一条0.9mm×0.3mm的试样，搭接宽度不小于10cm，pe土工膜规格，并在现场进行剥离和剪切试验，呼和浩特pe土工膜，试样合格后，便可用当时调整好的速度、压力、温度进行正式焊接。

以上是我们德旭达为大家介绍的HDPE防渗土工膜的焊接，感谢大家的观看，欢迎与我们公司合作！

呼和浩特pe土工膜-pe土工膜报价-德旭达土工材料由山东德旭达土工材料有限公司提供。山东德旭达土工材料有限公司（[www.tugongmo198.com](http://www.tugongmo198.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！