

# 大才阀门 多级立式离心泵 离心泵

产品名称	大才阀门 多级立式离心泵 离心泵
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

## 产品详情

### 移动推车离心泵离心泵

离心泵按材质可分为氟塑料离心泵和不锈钢离心泵，按使用工况又衍生出自吸式离心泵。主要由泵壳、叶轮、泵盖、机械密封、泵轴、轴承、轴承箱、电机、底座八个部分组成。耐腐蚀离心泵是利用叶轮高速旋转使液体产生离心运动来工作的。叶轮是其核心部件，在旋转过程中，由于叶轮和液体的相互作用，叶轮将机械能传给液体，使液体的压力能增加，以达到输送液体的目的。

### 重庆XBD型卧式单级消防泵离心泵

#### 重庆XBD型卧式单级消防泵

重庆XBD型卧式单级消防泵概述：

XBD型消防泵分立式单级消防栗组和卧式单级消防泵组，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

重庆XBD型卧式单级消防泵用途：

- 1、XBD-ISW型消防泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压，以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用、使用温度不高于85 。
- 2、XBD-ISW型消防泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合，使用温度不高于120 。

3、XBD-ISW型消防泵适应要求环境噪声很低的情况，使用温度不高于100 。

重庆XBD型卧式单级消防泵使用条件：

- 1、系统工作压力为1.6MPa，立式管道离心泵，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa(泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，离心泵，以便在制造泵的过流部件和联接部件时采用铸钢)
- 2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。
- 3、环境温度 40 ，海拔高度 1000m，相对湿度 95%。

### 重庆DL型立式多级离心泵

DL、(DLR)型系列泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。

重庆DL型立式多级离心泵概述：

DL、(DLR)型立式多级离心泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于高层建筑供水，也可应用于厂矿给排水、输送液体的流量范围为4.9-300m<sup>3</sup>/h，扬程范围为22-239m，配套功率为1.5-200kw，口径为40-200mm。DL型介质使用温度不超过80 ，DLR型介质使用温度不超过120 。

重庆DL型立式多级离心泵产品特点：

- 1、结构新颖，运行可靠：取消了平衡鼓（盘），其轴向力采用水力平衡，解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题，保证了运行更加可靠。
- 2、更少的运行、维修费用：采用可靠的机械密封，故障率低，多级立式离心泵，具有更少的运行维修费用。
- 3、运行平稳，离心泵厂家，噪音低：采用低转速电机，使该系列泵具有运行平稳，噪音低等特点。
- 4、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，减少流动噪音。

重庆DL型立式多级离心泵产品参数：

流量：4.2~300m<sup>3</sup>/h；

扬程：22~240m；

口径：40~250mm；

工作压力： 2.5MPa；

被输送介质温度： 120 ；

大才阀门(图)-多级立式离心泵-离心泵由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司（[www.dacaifm.com](http://www.dacaifm.com)）位于重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前重庆大才阀门在闸阀中享有良好的声誉。重庆大才阀门取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。重庆大才阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.dczhamen.com](http://www.dczhamen.com)）还是从事重庆电动闸门、气动闸门、，铸铁闸门、扇形闸门、，不锈钢闸门厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。