

石柱脚手架 捷睿斯建材工程材料 碗扣式脚手架

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 石柱脚手架 捷睿斯建材工程材料 碗扣式脚手架 |
| 公司名称 | 渝北区捷睿斯建材经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州） |
| 联系电话 | 15223695665 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：渝北区捷睿斯建材经营部

移动式脚手架的一般规定

移动式脚手架的一般规定

(1)移动式脚手架在使用前必须与建、构筑物牢固的连接或将脚手架自身牢固的稳定;应将下部的滚动轮部分固定。

(2)脚手架在移动前，应将架上的物品(材料、物料、工器具等)垃圾清理干净;并有可靠的防止脚手架倾倒的措施。

(3)使用移动脚手架的场地、四角必须平整，三层以上要系安全带。

(4)拆除脚手架前，应清除脚手架上的材料、工具和杂物。

(5)拆除脚手架时，移动脚手架，应设置警戒区标志，并由专职人员负责警戒。

(6)脚手架拆除应从一端走向另一端、自上而下逐层地进行。

(7)对脚手架应设专人进行经常检查和维修工作。对高层脚手架应定期作立杆基础沉降检查，发现问题立即采取措施。

捷睿斯告诉大家脚手架是如何安装的？

1. 凡工业与民用的建筑物所搭设的脚手架，均执行综合脚手架定额。
2. 单项脚手架是作为不能计算建筑面积而必须搭设脚手架时使用的项目。
3. 同一建筑物有若干个檐高时，按垂直划分以不同檐高套用相应定额，地下室（半地下室）套用地下室脚手架定额项目。
4. 综合脚手架项目已综合内、外脚手架、斜道、上料平台、金属架油漆、安全网、防护栏杆、临边和洞口的安全防护措施，以及多层建筑（不能计算建筑面积的）层高在2.2m以内技术层、杂物间、车库等脚手架。用料上综合了竹制、木制、金属等因素..

移动脚手架应该如何保养呢，我们就来具体的了解一下；

一、凡弯曲、变形的杆件应先调直，新型脚手架，损坏的构件应先修复，碗扣式脚手架，方能入库寄存，否则应改换。

二、使用中的移动脚手架(包括构配件)应及时回支出库、分类寄存。露天堆放时，场地应平整，排水良好，下设支垫，并用苫布遮盖，配件、零件应寄存在室内。

三、对移动脚手架的构配件停止除锈、防锈处置，凡湿度较大的地域(大于75%)每年涂防锈漆一次，普通应两年涂刷一次。扣件要涂油。螺栓宜镀锌防锈。凡没有条件镀锌时，应在每次运用后用煤油洗濯，石柱脚手架，在涂上机油防锈。

四、工具式移动脚手架(如门型架、桥式架、吊篮、受料台)在撤除后需求及时停止维修维护，并配套寄存。

五、圆盘脚手架运用的扣件、螺母、垫板、插销等小配件极易丧失，在支搭时应将多余件及时回收寄存，在撤除时亦及时验收，不得乱仍乱放。

六、树立健全移动脚手架工具资料的领发、回收、反省、维修制度，依照谁运用、谁维修、谁管理的准绳，实行限额领用或租赁办法，以增加丧失和损耗。

石柱脚手架-捷睿斯建材工程材料-碗扣式脚手架由渝北区捷睿斯建材经营部提供。渝北区捷睿斯建材经营部（www.cqkjcj.com）在金属建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，捷睿斯建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐老师。同时本公司（www.cqtmdec.com）还是从事铁马凳，钢筋铁马凳，铁马凳厂家的厂家，欢迎来电咨询。