

# 诚发地坪大方耐用 自流平环氧地坪 浙江自流平

产品名称	诚发地坪大方耐用 自流平环氧地坪 浙江自流平
公司名称	义乌市诚发地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇后宋村荷塘背1号
联系电话	13248889987

## 产品详情

自流平义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪与您分享水磨石地板施工密封固化剂后是否防滑？

经常会有客户问，经过水磨石密封固化剂处置后的地板是否会打滑，浙江自流平，大多数人们会以为地板越光亮就越滑，这种认为是不准确的，也不科学的。

水磨石密封固化剂地坪能否比普通的水磨石地板要滑，取决于地板外表的摩擦系数。摩擦系数越小，地板就越滑。普通的水磨石地板静摩擦系数为71，湿地表值为47。经力特克水磨石密封固化剂处置后的地板静摩擦系数为86，湿地表值为69。由此可见经密封固化剂处置后的水磨石地板不只比普通的水磨石地板光泽度高，摩擦系数也高，因而不会有打滑的问题。

由于水磨石地板在不时的运用过程中遭到磨损，工业自流平，外表不断被毁坏。运用密封固化剂处置后的水磨石地板不会由于频繁的运用而损坏。反而在日常的运用中，无论是人走路的摩擦或者其他如叉车开过的摩擦是对水磨石地表永不停止抛光，使清洁养护工作中变得愈加简单。运用时间越长，经水磨石密封固化剂处置后的地板光泽越好，能够起到防尘的作用。

所以说水磨石密封固化剂处置后的地板不但不会打滑，而且还有很好的防滑效果。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

自流平义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，自流平价格，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪给您介绍下几点耐磨特混凝土密封固化剂施工后的施工标准：

诚发地坪与您分享固化剂地坪的应用场景？

适用范围：

停车场、仓库、服务站、飞机库工业厂房、物流仓库、大型商场超市、食品厂药品厂、电子通讯车间、货运配送中心等区域。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

自流平义乌市诚发地坪工程有限公司是一家以【地坪耐磨材料】【地坪涂料】研发，生产，销售，施工于一体的特色实业公司。

诚发地坪为您介绍混凝土密封固化剂的作用原理是什么？

混凝土密封固化剂材料渗透到混凝土内部后，自流平环氧地坪，和混凝土内部的游离钙离子等进行反应，形成结构稳定的分子，使地面强度提升，并通过抛光打磨后，提升地面的光泽度。

诚发，让世界无尘，让心情愉悦。如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

诚发地坪大方耐用(图)-自流平环氧地坪-浙江自流平由义乌市诚发地坪工程有限公司提供。义乌市诚发地坪工程有限公司（[www.ywcfdp.com](http://www.ywcfdp.com)）为客户提供“耐磨地坪,环氧地坪,固化剂地坪”等业务，公司拥有“诚发”等品牌，专注于工地施工材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：蔡总。