

数控弯管机 , 全自动伺服弯管机,CNC三维弯管机

产品名称	数控弯管机 , 全自动伺服弯管机,CNC三维弯管机
公司名称	张家港市万荣机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:管丰 种类:全自动伺服弯管机 型号:SB38CNC-3A-1S
公司地址	中国 江苏 张家港市 南丰建工大道26号
联系电话	86 512 58615618 13901560032

产品详情

品牌	管丰	种类	全自动伺服弯管机
型号	SB38CNC-3A-1S	别名	弯管机
用途	弯管加工	电动机功率	4 (kw)
外形尺寸	4080 × 1220 × 1300 (mm)	重量	1.80 (t)

一、机械性能及主要适用范围

sb38cnc-3a-1s型三维数控弯管机采用弯管，送料、转角均为伺服控制的数控立体弯管机型。主要控制系统为日本进口，控制精度得到很大提高，具有弯管速度快，三轴控制精度高，所有的程序编写及输入均直接在对话式触摸屏上进行，所有的信息

说明均可自动选择以中文或英文显示，操作极为方便、快速、准确。

高性能之中型弯管机，操控简易之控制器，使您的操作及程式设计更为简便，用途广泛，使用于大量生产或标准化的生产，如在汽、机车等零件，排气管、座垫、保险杠、运动器材及所有

的铁管家具的生产制作。同时用于锅炉、航天、造船及一般的工程配管。

二、主要技术参数

主要技术参数项目	单位	数值范围
最大弯管能力	mm	∅ 38 × 2
弯曲半径范围	mm	25-180
弯曲角度范围	degree	190
最大穿芯有效距离	mm	2000

弯曲速度	deg/sec	200
弯曲精度	degree	± 0.10
弯曲伺服	kw	5
送料速度	mm/sec	150-1000
送料精度	mm	± 0.10
送料伺服	kw	1
转角速度	deg/sec	270
转角精度	degree	± 0.10
转角伺服	kw	0.75
油泵电机总功率	kw	4
液压系统压力	mpa	12
机器毛重	kg	1800
机器外型尺寸	mm	4080 × 1220 × 1300

三、cnc弯管机特性

- 1、本机采用plc控制，加数控模块，人机界面对话式操作，程式设定简便容易。
- 2、可自由选择、手动、半自动、全自动、慢弯等功能。
- 3、送料（y）、转角（b），弯管（c），均为伺服控制。
- 4、程序设定，每档可设定20个自动送料、自动转角及20个弯管角度，可记忆存储100组档案。
- 5、在加工过程中移动式控制器的触摸屏上显示送料、转角、弯管的加工现在值，还可设定单步执行动作、半循环操作、全循环操作。
- 6、具有自动检测错误及故障的功能，当出现任何非正常动作或有任何危险存在时机器会立即停机发出异警，显示故障原因，帮助操作者排除故障。