

重庆柔性矿物绝缘电缆推荐厂家「在线咨询」

产品名称	重庆柔性矿物绝缘电缆推荐厂家「在线咨询」
公司名称	重庆欧之联电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区朝阳路116号
联系电话	18725708598

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆欧之联电缆有限公司

2016年，重庆欧之联电缆有限公司按照市场化的要求，确定了多个研究方向，坚持以科技为核心企业参与市场竞争，进一步加大了新产品的研发力度，并确定了以新能源、能源互联网、智能电网、等特种产品作为研发方向，btrrz防火电缆，NG-A防火电缆，重庆欧之联电缆有限公司。柔性矿物绝缘电缆环保重庆欧之联矿物绝缘柔性耐火电缆的材料为无机型，可以达到环保的要求，在火灾条件下产生的均为无害物体。

公司成功研制了"柔性矿物绝缘防火电缆"，该产品各项性均优于标准要求，产品技术达到国内先进水平。在产品研制过程中，成功攻克了生产过程绝缘易损伤、绝缘易受潮、绝缘电阻不达标、薄壁铜护套焊接困难、扎纹不稳定等技术难题，为产品质量保障及批量生产奠定了良好基础。矿物绝缘电缆的工作温度为250℃，可在超过1000℃，这是矿物绝缘电缆绝缘层氧化镁和铜护套所决定。

重庆欧之联电缆有限责任公司"柔性矿物绝缘防火电缆"的成功研制，进一步提升了公司的研发能力，拓展了公司的产品线，提升了公司的市场竞争能力，为公司的展夯了坚实的基础。

"柔性矿物绝缘防火电缆"具有优良特性，解决了"氧化镁矿物绝缘电缆"连续生产长度短，机械性能较差，

易吸潮，安装及终端制作困难等缺陷。

其主要的特性有：

连续生产长度长；

电缆系统防火性能好，极限工作温度达1083 ；

载流量大；

柔性好，可成盘运输；

机械性能好、能够适应更高的施工劳动强度和更恶劣的环境，安装简单方便；

能够做到更大的单芯截面和多芯截面，单芯电缆截面可达630mm²，多芯电缆截面可达4 × 120mm²，进而满足更广泛的适用要求。

"柔性矿物绝缘防火电缆"具有广泛的应用领域：

须确保人身和财产安全的场所:如历史性建筑物、高层建筑等等；

有关影响人身健康的场所:如医院、食品和饮料加工厂、制药厂等；

危险区域及防火防爆的场所:如机场、化工厂、煤矿、金属粉末（铝、镁）加工厂等；

高温场合:如钢铁工业、常规电站及电站、锅炉房、铸造厂、玻璃工业、造船、机器配线等；

一切重要的公用设施:广播通讯系统、地球高空地面接收站、多层停车场、公共照明、公用设施建筑、铁路布线等。

重庆欧之联电缆有限公司，专业生产各种规格型号的矿物质电缆，bttrz防火电缆、WTTEZ防火电缆，NG-A防火电缆等，重庆欧之联电缆有限公司，柔性矿物绝缘电缆欢迎广大客户咨询和采购。

重庆欧之联矿物绝缘电缆耐过载、铜护套可以作接地线

耐过载：由于铜的熔点是1083 、氧化镁的熔点是2800 ，与普通塑料电缆相比，矿物绝缘电缆的载流量能力可以提高一个截面等级，同时能承受相当大的过载，其过载能力可以达到正常载流量的10倍以上。重庆欧之联电缆有限公司，bttrz防火电缆，NG-A防火电缆，重庆欧之联电缆有限公司。非灾源性：BT LY电缆过载保护能力强，对大电流的冲击具有良好的耐受能力，即使在负载发生变化或线路发生短路时，也不会像普通电缆一样引起电缆着火，不会产生燃烧与延伸灾害。

铜护套可以作接地线：对于矿物绝缘电缆，由于铜护套的连续性和极低的接地电阻，因此可以作为接地

导线使用，柔性矿物绝缘电缆，不需要独立的接地导线。

重庆欧之联矿物绝缘电缆防爆 防腐

NG-A防火电缆，重庆欧之联电缆有限公司，NG-A防火电缆，矿物绝缘电缆防爆特性：由于矿物绝缘电缆采用的铜护套是无缝铜管，而且氧化美粉又是紧密压实的，可燃性气体、油气、火焰就不能到达与电缆连接的电器设备，因此电缆具备防爆特性。

bttz防火电缆矿物绝缘电缆耐腐蚀性：由于铜有较好的耐蚀性，在正常使用的环境下不需要任何附加的保护，在特殊的环境条件下，如对铜有较强的腐蚀作用的环境中，电缆外面再加一层PVC外护套，所以电缆有很好的耐腐蚀性。

重庆柔性矿物绝缘电缆推荐厂家「在线咨询」由重庆欧之联电缆有限公司提供。“ 高压电缆,铝合金电缆,高温电缆,扁电缆,预分支电缆,架空线 ”就选重庆欧之联电缆有限公司（www.cqzxdxdl.com），公司位于：重庆市九龙坡区朝阳路116号，多年来，欧之联电缆有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欧之联电缆有限公司期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.kwjydl.com）还是从事重庆柔性矿物绝缘电缆，四川bttz矿物绝缘电缆，贵州矿物绝缘电缆附件的厂家，欢迎来电咨询。节能特性：相同的截面积，电缆的无功损耗会大大减少，长期使用会减少大量能源浪费。