

碎石加工 涟源碎石 南昌碎石厂家亿昊实业

产品名称	碎石加工 涟源碎石 南昌碎石厂家亿昊实业
公司名称	江西亿昊实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市新建区长堎镇馨居雅苑4栋1单元
联系电话	13320018733

产品详情

乳化沥青加温罐在操作时主要有哪些步骤

- 1、乳化沥青（成分:沥青质和树脂)加温罐设备安装就位后，请检查各部连接是否稳固、紧密、运转部件是否灵活，管道是否畅通，电源接线是否正确。
- 2、一次装入乳化沥青（成分:沥青质和树脂），请打开排气阀(vene velve)，使乳化沥青顺利进入加热器。
- 3、点火前，请将水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱)加满水，打开阀门(作用:控制部件)使蒸汽发生器内的水位达到一定高度，然后将阀门关闭。
- 4、运行中，请注意观察水位，并调整阀门(作用:控制部件)，使水位始终保持适当位置。
- 5、如果乳化沥青中含有水分，请在温度（temperature)在一百度时打开罐顶入孔，并启动内循环脱水。
- 6、脱水完毕，请注意观察温度表的指示，碎石一般多少钱，并及时泵出高温乳化沥青，如果温度过高又不需要示出时，请迅速启动内循环（continue)降温。

基质沥青的选择对道路沥青修建很有影响

- 1) 各种稳定土结构层应用12t以上压路机对道路沥青进行碾压。用12~15t三轮压路机碾压时，每层压实厚度不应超过15cm；用18~20t的三轮压路机不超过20cm。
- 2) 直线段上，由两侧路肩向中心碾压；平曲线段上，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。
- 3) 道路沥青在进行碾压时应重叠1/2轮宽，后轮须超过两段的接缝处，后轮压完路面全宽时，即为一遍，一般需6~8遍。碾压速度头两遍1.5~1.7Km/h为宜，以后宜采用2.0~2.5Km/h。

4) 在道路沥青碾压结束前用平地机再终平一次，使其纵向顺适，路拱和超高符合设计要求。终平时须将局部高出部分刮平并扫出路外；对于局部低洼之处，不再进行找补，留待铺筑上层时处理。

综上所述，碎石加工，就是道路沥青在施工时进行碾压时应注意的几个事项了，为了保证路面更长久的使用寿命，在其铺筑时应主要注意它的碾压过程。

SBS改性沥青是在基质沥青中掺加少量的热塑性橡胶，通过一定的工艺加工而成。因此，要生产符合规范要求的SBS改性沥青，如何选择基质沥青就成为关键。下面我们就一起去了解一下。

- 一、要考虑基质沥青与改性剂SBS的伍配性；
- 二、要注意选用合适的基质沥青标号；
- 三、注意所选基质沥青要符合重交沥青的技术标准要求。

乳化沥青设备在使用时的注意事项指南

- 1.乳化沥青设备在喷洒前一定要查看各阀门方位是不是正确。加入乳化沥青设备内的热态沥青有必要到达160~180 的工作温度，长距离运送或工作时间过长，可运用加温装置保温，但不能当作熔油炉。
- 2.用燃烧器对乳化沥青设备内沥青加温时，沥青高度有必要超越燃烧室上平面，碎石一方多少钱，否则燃烧室将被烧坏。
- 3.乳化沥青设备不能灌的太满，涟源碎石，加油口盖有必要关紧，运送过程中以防沥青溢出。
- 4.本车有前后两个操控台，当运用前操控台时，需将开关拨到前操控，此刻后操控台只能操控喷管的升降。

碎石加工-涟源碎石-南昌碎石厂家亿昊实业(查看)由江西亿昊实业发展有限公司提供。碎石加工-涟源碎石-南昌碎石厂家亿昊实业(查看)是江西亿昊实业发展有限公司(www.jx-yihao.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：胡经理。