

马鞍山管道保护 管道保护壳 华能保温

产品名称	马鞍山管道保护 管道保护壳 华能保温
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

隔热通常是通过在设备或管道外包上一层保温材料，马鞍山管道保护，为了使保温材料长期可靠的使用，还在保温层的外面还加了一层防护层。

对防护层的要求，为了长期可靠使用，保温层外面通常还要加一层防护层，对防护层的要求如下：

- 1)防水性能好。
- 2)耐压强度好，管道施工保护，一般不低于80MPa，不烧。
- 3)50 时的导热系数不超过0.33W/(m?k)。
- 4)在温度变化或振动的情况下，不易开裂或脱皮。
- 5)含可燃物或有机物，一般应不大于10%

聚氨酯硬泡体是一种具有保温与防水功能的新型合成材料，其导热系数低，仅0.022——0.033W/（m*），相当于挤塑板的一半，管道保护壳，是目前所有保温材料中导热系数最低的。硬质聚氨酯泡沫塑料主要应用在建筑物外墙保温，屋面防水保温一体化、冷库保温隔热、管道保温材料、建筑板材、冷藏车及冷库隔热材等。

建筑物中使用保温材料可以保暖隔音，提高居住的舒适度，有利于节能减排。可别小看了保温材料对节能减排的贡献，在"十一五"提出的建筑节能发展目标中，建筑节能贡献率要达到20%，即节约1.2亿吨标准煤，当然，这一切都需要建立在安全、可靠的前提下。

保温材料可以铺设在内墙，但实际应用起来保温效果不够理想，所以保温材料通常都在外墙铺设。市面上供应的民用外墙保温材料主要有聚本板、挤塑板和聚氨酯泡沫。

生产聚氨酯泡沫保温管流程生产过程：

将所需的聚醚、硅油、H C F C - 1 4 1 b 加入到聚醚储罐中，并将多聚异氰酸酯（P A P I）加入异氰酸酯储罐中，调整好温度，开动搅拌器，保持恒温。

根据聚氨酯保温管直径大小选择芯轴及半瓦模具，保护管道，安装在传送带上，调整好传送带烘道内的温度及传送速度。

按聚氨酯保温管直径选择纸卷、P V C 半硬片或铝箔卷，并存放在储架上。

开启浇铸机上的计量泵，将物料循环、保温。根据聚氨酯保温管直径大小选好计量泵的流量、发泡速度、熟化时间及生产速度。

马鞍山管道保护-管道保护壳-华能保温(推荐商家)由山东华能保温材料有限公司提供。山东华能保温材料有限公司（www.cnhuaneng.com）是山东临沂，保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华能保温领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华能保温更加美好的未来。