

家用电地暖价格 合肥逸虹公司服务 合肥地暖

产品名称	家用电地暖价格 合肥逸虹公司服务 合肥地暖
公司名称	合肥逸虹冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区美生中央广场银座804
联系电话	15856956679

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥逸虹冷暖设备有限公司

冬季取暖误区——地暖雷区别中招

1.地暖管易漏水，维修难度大

地暖的铺装就是把地暖管铺设在地板或者地砖下面，很多人会认为地暖管放地下容易漏水且不易维修，其实在施工过程中如果使用正规材料，按照严格标准设计和施工在使用过程中可以杜绝出现问题。地暖管从头到尾在地下的管材是没有任何接口的，家用电地暖厂家，地暖管材的质量都有质保而且使用寿命是非常长的，铺装地暖的时候要选择的施工单位做铺装可以大大降低其漏水风险。

水地暖、电地暖的比较

系统安装:水暖系统:湿式地暖安装涉及保温层、地暖盘管、豆石水泥回填、分集水器、锅炉五大部分工序，安装难度高，家用电地暖价格，系统维护、调试成本高。100m²需4人5天(管道2天，锅炉2天，调试1天)。安装复杂，盘管+温控器+分水器。干式地暖施工非常简单，包括干式地暖模块、分集水器、锅炉三部分工序，地暖施工就像铺地垫宝一样，非常简单，100平方干式地暖2人一天就完工，第二天就可以铺地板或地砖。发热电缆:安装简便，盘线+温控器。100 m需4人2天。

地暖系统通热调试应掌握要点是什么?如何调试?

答:系统通热调试,是确保并进一步考核和检验工程设计与施工质量的一个重要环节,地暖品牌,必须认真进行。试运行,合肥地暖,初次加热的水温应严格控制,升温过程一定要保持平稳和缓慢,确保建筑构件对温度上升有一个逐步变化的适应过程。初始加热时,调试热水升温应平缓,供水温度应控制在此当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃,并应连续运行48小时,以后每隔24小时水温升高3℃,直到达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。

家用电地暖价格-合肥逸虹公司服务-合肥地暖由合肥逸虹冷暖设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。合肥逸虹冷暖设备有限公司(www.ahyhln.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!