

曲靖工地用钢丝网骨架管厂家直销源头好货「多图」

产品名称	曲靖工地用钢丝网骨架管厂家直销源头好货「多图」
公司名称	重庆传志塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道105号（西彭工业园）
联系电话	13110163517

产品详情

PSP钢塑复合管在给水方面优势在哪里

在没有PSP钢塑复合管之前，给水管都是使用塑料管或者钢管。自来水公司要把水送到千家万户，所以需要给水加压。而普通的塑料管由于其塑料的材质无法承受太大的压力，自来水公司就只能使用钢管，但时间一长钢管出现了生锈，腐蚀的很严重，就会造成污染。

我们都知道PSP钢塑复合压力管是一种新型金属与塑料复合的管材，是以P—S—P（塑—钢—塑）的五层复合结构的钢塑复合压力管。抛弃了钢管容易生锈、易污染、不轻便、使用寿命短和塑料管强度低、膨胀量大、易变形等缺陷。保留了钢管和塑料管具有隔氧性好、抗冲击力强、耐热、埋内外层的塑料起到了防腐蚀作用，具有内壁光滑、耐化学腐蚀、无污染、流体阻力小、不结垢、不滋生微生物、流体不受二次污染等优点，同时具有高承压、长寿命、少维护的特点，地管容易探测等特点。内外层的塑料起到了防腐蚀作用，具有内壁光滑、耐化学腐蚀、无污染、流体阻力小、不结垢、不滋生微生物、流体不受二次污染等优点，同时具有高承压、长寿命、少维护的特点。钢塑复合管具有较优越的性能价格比，并能同目前国内用量大的普通镀锌管直接替换，是目前容易被老百姓接受的管道之一。

所以PSP钢塑复合管的钢塑复合材质解决了给水中的大问题，让大家越来越喜欢这种管材。因此PSP钢塑复合管在建材邻域占据着重要的地位被广泛使用。

PSP钢塑复合管被腐蚀？原因在这里

PSP钢塑复合管的防腐蚀性能相当强大的，其使用寿命更是长达50年之久，如果管道放在不受腐蚀的地方，其使用寿命可以更长。PSP钢塑复合管虽说防腐蚀性能非常强大，但不代表就不会被腐蚀，这些现象是无法避免的，关于如何给这种管道防腐也是经常被提及的，要先知道怎么做好防腐工作，我们首先要先

来了解PSP钢塑复合管被腐蚀的主要方式，这样才能够尽量的减少被腐蚀。所以PSP钢塑复合管的钢塑复合材质解决了给水中的大问题，让大家越来越喜欢这种管材。

psp钢塑复合管的腐蚀现象中主要有两部分

- 1.一部分是细菌腐蚀引起的，在有硫酸盐还原菌、硫氧化菌、铁菌这三种细菌存在的环境中，都有可能损坏管材。
- 2.还有一部分是化学侵蚀造成的，这是因为金属外表与非电解质会直接发生作用，产生毁坏管材的结果，庆幸的是腐蚀速度比较迟缓。剩下的就是因电化学腐蚀而受损的给水管，当金属和电解质构成原电池就会发生金属电解进程，从而对管道造成一系列反面影响。

钢塑复合管使用注意事项

- 1、钢塑复合管连接须用钢锯、锉刀、绞丝机、管钳等工具。
- 2、连接方法与管件形式与传统镀锌管基本相同，一般通径在DN15—100的管道，均采用这种连接方式。
- 3、管道与管件连接处，须用生料带缠绕接口处，这样可保证整个钢塑复合管道均处于保护之中。
- 4、切断时，工地用钢丝网骨架管厂家直销，不允许用高速砂轮切割机和气体切割等高温方法切割。使用套丝切割时，只能先切割至1/2钢管壁厚处，再用手锯将管锯断。一般不允许使此法，而应用手锯切断。切断后应用半园锉刀等工具除去内外毛刺。
- 5、不能用加热法进行弯管。弯管时应用冷弯法进行，且弯曲半径不得小于6倍管径。
- 6、应使用配套的各种标准管件连接。
- 7、丝口接口处表面应处理干净。

曲靖工地用钢丝网骨架管厂家直销源头好货「多图」由重庆瑞传科技发展有限公司提供。重庆瑞传科技发展有限公司（www.cqczbz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。重庆瑞传科技——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道105号（西彭工业园），联系人：梁经理。同时本公司（www.cqpeguan.com）还是从事重庆pe管，pe给水管，pe复合管的厂家，欢迎来电咨询。4、钢丝网骨架复合管存放，应按不同规格、不同连接形式分类堆放，并做好标识，以便于管理和使用。