

河源pe缠绕膜价格信息推荐

产品名称	河源pe缠绕膜价格信息推荐
公司名称	东莞市利兴胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路15号厂房
联系电话	13826930141

产品详情

拉伸膜厂家介绍拉伸膜技术指标

今天拉伸膜厂家就来和大家分享一下关于拉伸膜的生产技术指标的问题，看看都有哪些是需要注意的，相信可以让大家更好的生产出的拉伸膜，下面一起来看一下吧。

1、拉伸膜具有自粘性

拉伸膜因为有自粘性，因而在拉伸膜包裹物体的时候，物体不容易散落。当然自粘性也会受外界的好多影响。如湿度、灰尘和污染物等。怎么让他的自粘性更好呢。一是加工表面光滑具有光泽的拉伸膜;二是使用增加粘附性的填充剂，pe缠绕膜价格，使拉伸膜的表面产生湿润的效果，从而提高粘附性。

2、拉伸膜具有拉伸性

拉伸膜受拉力后会拉伸。拉伸如果增加的话，会使拉伸膜变薄，宽度缩短。纵向拉伸没有害处，但如果过度拉伸常常是不可取的。因为这将使拉伸膜变薄，易撕裂，同时增加了施加于包装件的张力。

3、拉伸膜具有韧性

韧性是拉伸膜抗戳穿和抗撕裂的综合性质。抗撕裂能力只指拉伸膜在受张力后并被戳穿时的抗撕裂程度。抗撕裂程度的危险值必须取横向的，即与机器操作方向垂直，因为在这个方向撕裂将使包装件松散，即使纵向发生撕裂，包装件仍能保持牢固。

4、拉伸膜的应力滞留

应力滞留是指在拉伸包裹过程中，对拉伸膜施加的张力能保持的程度。

拉伸膜储存的温度变化

在储存拉伸膜的时候，我们应该注意(attention)它的温度 (temperature)变化，以避免温度过高好及时对其处理(processing)，下面对于拉伸膜储存的温度变化了解一下：

拉伸膜是在常温下，利用机械拉伸装置(device)或手工将薄膜(薄而软的透明薄片)强行拉伸所产生的变形应力，将货物裹紧便于运输，贮藏(deits)的一种包装(packaging)方式，是国际上非常流行 (Prevalent)的一种包装形式。采用进口树脂和先进的流衍薄膜挤出生产(Produce)工艺(production engineering)(technology)。具有拉伸性能(x ì ng n é ng)好，耐撕裂，抗穿透性强，透明度高，自粘性(viscosity)以及回缩率高，包装紧密，不会松散等特点。可广泛(extensive)用于化工原料(Raw material)、化肥、食品、机电产品(Product)、轻纺制品等单件或托盘包装和其他捆扎包装。

拉伸膜应该贮存温度 (temperature)在15 ~ 25 之间，如果低于15 或者高于30 则可能 (maybe)粘性(viscosity)就稍差，为了拉伸膜的使用(use)效果 (effect)，应该选择(Select)保持在这个温度之间。拉伸膜厂家用绿色环保膜代替传统拉伸缠绕膜，在使用总量上显著地减少了，所以其使用成本，运输成本及存储空间成本都下降了。

了解拉伸缠绕膜的生产标准，更好的生产

关于拉伸缠绕膜的问题大家都有哪些想要了解的呢？我们的小编先来和大家分享一下关于PE拉伸膜的生产(Produce)标准的问题，相信在了解了这些之后大家可以更好的生产，也可以让我们消费者 (Cumer)放心的使用(use)。

- 1、没有杂质，模头必须是干净如新的，不允许有任何烧焦的物体进入生产(Produce)线，如果发现任何物体必须马上予以清理(liquidate)干净。
- 2、保证纸管的整齐，两个边按照标准要留白长度为1cm。
- 3、确保在装箱时不发生碰撞，产品(Product)无任何的手边。拉伸膜厂家流延法生产的膜透明度高，这里不着重讨论。随着材料共聚单体C原子个数的增加，支链长度增加，结晶度降低，生成的共聚物“缠绕或扭结”效应增加，所以伸长率提高，穿刺强度及撕裂强度也都提高。
- 4、确保两端无任何褶皱，中间无白色的线条。
- 5、禁用短断的边料，PE拉伸膜两边必须要整齐。拉伸膜厂家生产的高的透明度有利于货物的识别；高的纵向伸长率有利于预拉伸，且节省材料消耗；良好的穿刺性能及横向撕裂强度允许薄膜在高拉伸倍率下遇到货物尖锐的角或边不断裂；高的屈服点使包装后的货物更坚固。