

五好之家精装修 金沙五好实心墙体轻钢房屋工程

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 五好之家精装修 金沙五好实心墙体轻钢房屋工程 |
| 公司名称 | 四川五好之家建筑技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市青白江区工业集中发展区同心大道99号1 栋1-3层 |
| 联系电话 | 19950076825 19950076825 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：四川五好之家建筑技术有限公司

重量仅为同等厚度砖墙的1/15，砌块墙体的1/10，硅酸钙板强度高，6mm厚板材的强度大大超过10mm厚的普通纸面石膏板。硅酸钙板坚实可靠，不易受损，缺陷是脆性大，安装时要小心。吊顶一般在采用9mmOSB板裁条打底后再使用6mm厚的硅酸钙板。五好实心墙体轻钢房屋工程服务热线。

轻钢别墅的楼面由钢架或组合梁、楼面结构板材、连接件等组成。板材材料有OSB板、水泥纤维板等，这些轻质楼面每平方米可承受316~365公斤的荷载。该结构体系重量仅为国内传统的混凝土楼板体系的1/4~1/6，但其楼面的结构高度要比普通混凝土板高100~120mm。楼面结构板一般采用18mm厚B3级的OSB板材。五好实心墙体轻钢房屋工程服务热线。

轻钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一，可抵抗每秒70米的飓风，使生命财产能得到有效的保护。轻钢结构住宅结构全部采用冷弯薄壁钢构件体系组成，钢骨采用超级防腐高强冷轧镀锌板制造，有效避免钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响，增加了轻钢构件的使用寿命。结构寿命可达100年。五好实心墙体轻钢房屋工程服务热线。

采用的保温隔热材料以玻纤棉为主，具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温板，有效的避免墙体的“冷桥”现象，达到了更好的保温效果。100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的

砖墙。200mm厚复合墙体热阻值可达3.2m²K/W，是等厚度砖墙的11倍。隔音效果是评估住宅的一个重要指标，轻钢体系安装的窗均采用中空玻璃，隔音效果好，隔音达40分贝以上；由轻钢龙骨、保温材料石膏板组成的墙体，五好实心墙体轻钢房屋工程，其隔音效果可高达60分贝。五好实心墙体轻钢房屋工程服务热线。

在国内也不乏由于火灾而引起的钢结构建筑垮塌的事例，如天津市体育馆火灾、上海文化广场火灾、北京友谊火灾等等，所以就轻钢结构的防护而言防火与防腐缺一不可，甚至防火比防腐更为重要。轻钢结构建筑防火处理的工序与基本要求与防腐处理大同小异只不过其后一道工序，防火涂料的施工必须在钢结构安装完成后，现场涂刷。五好实心墙体轻钢房屋工程服务热线。

防火处理分为除锈(抛丸/喷砂) 涂底漆 中间漆 涂防火涂料几个施工步骤，中间漆有的地方可以省略。除锈和涂防锈底漆的步骤一般在工厂预制时完成，防火涂料要在施工现场钢结构安装后再进行涂刷。当下防火涂料的生产厂家比较多，施工水平也是参差不齐，管理比较混乱，缺乏统一的检验标准和管理监督机制，消防部门的管理只是一种行政制度，没有规范的技术检验手段和严格的质量评定能力。五好实心墙体轻钢房屋工程服务热线。

五好之家精装修(多图)-金沙五好实心墙体轻钢房屋工程由四川五好之家建筑技术有限公司提供。四川五好之家建筑技术有限公司(www.whzj888.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.whzj368.com)还是从事预制装配式住宅，装配式住宅厂家，农村装配式住宅的厂家，欢迎来电咨询。