

秀山防水套管 a型防水套管 巨薪机械

产品名称	秀山防水套管 a型防水套管 巨薪机械
公司名称	河北巨薪机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南工业区
联系电话	15373305697 15373305697

产品详情

安全性高吗防水套管

防水套管，顾名思义就是不生锈的防水套管，如果会生锈就不是不锈钢了，可能是钢质出现了问题。其实，这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的条件下也会生锈的。

不锈钢防水套管可分为：不锈钢刚性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。

使用说明：1.当使用环境有腐蚀性时，秀山防水套管，就要用到不锈钢防水套管了 2.不锈钢防水套管一般使用在如化工管道和化工反应水池，污水处理管道中。3.不锈钢防水套管是304不锈钢与316L不锈钢原料生产成的，两端应机械裁口(如，用无齿锯等)

防水套管不锈性，同时也具有在含酸、碱、盐的介质中耐腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、加工状态、使用条件及环境介质类型而改变的。自地下的管道穿建筑物外墙时需加装刚性防水套管。穿墙（池、板等）的套管。如304钢管，在干燥清洁的大气中，有优良的抗锈蚀能力，但将它移到海滨地区，在含有大量盐份的海雾中，很快就会生锈了；而316钢管则表现良好。因此，不是任何一种不锈钢，在任何环境下都能耐腐蚀， 不生锈的。

防水套管

防水套管当炉膛或烟道发生危险时，防爆门能自动开启泄压，避免造成炉墙开裂、倒塌事故。

防爆门主要是利用自身的重量或强度。柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。当它大于或等于炉膛在正常压力时作用在其上的总压力时，防爆门处于关闭状态。当炉膛压力

发生变化，使作用在防爆门上的总压力超过防爆门本身的重量和强度时，a型防水套管，防爆门就会被冲开或冲破，炉膛内就会有一部分烟气泄出，从而达到泄压的目的。

防水套管又称为旋启式防爆门，多数安装在燃烧室的炉墙上，按其安装位置分为倾斜式和垂直式两种，刚性防水套管，均由门框、门盖和铰链等部件组成，如图4-36和图4-37所示。门盖和门框多用铸铁制成圆形或方形，其互相接触面的宽度一般为3~5mm，并确保严密。以上标准（也是本次招标技术规范书要求的）在泄爆设计时基本上都考虑了上文提到的影响泄爆的各个因素。门盖内面涂有耐热混凝土，其厚度需要根据限制压力数值，经过计算或试验确定。当炉膛或烟道内发生危险时，加长型柔性防水套管，门盖即自动绕轴开启泄压，然后又自行关闭。防爆门的密封压力由门盖倾斜角度(一般不超过30°)产生的向下压力或由重锤的重量获得。

防水套管的定义：

防水套管又叫穿墙套管，穿墙管。防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。

防水套管的作用：

“保护管道不被破坏”

防水套管总说明：

1.使用范围：本产品适用于民用、一般工业、市政给排水工程构（建）筑物。

2.分类应用：防水套管结构形式分为防水套管（A/B管型）、刚性防水套管（A/B/C型）及刚性防水翼环三种类型。

3.防水套管是适用于有要求的地区，管道穿墙处承受震动和管道伸缩变形，或有严密防水要求的构筑物外墙。

型密封圈适用于一般防水要求，型适用于较严密的防水要求。

适用温度范围：-20 ~ +80 。

当穿墙管与泵或增压设备连接的进、出管道时，宜在连结处设置柔性接头。

4.刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物。对于有设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管，B，C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。

5.刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物。对于有设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。6m²，则筒仓几乎全部敞开（全部横截面积为7m²）才能满足要求，这显然在工艺上是难以做到的。A型适用于钢管，B，C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。。如采用刚性防水翼环，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管。

6.防水套管选型或加工时，应满足管路设计工况及安装的要求，必要时，防水套管的穿墙壁厚、轴向推力等应经结构工程师确认。

- 7.防水套管的安装位置应尽量避免避开沉降缝、伸缩缝或二个较近距离的构（建）筑物。特殊需要时，必须经由结构工程师选用。
- 8.当穿墙管的材质和外径等超出本图集范围，应注意对防水套管的结构形式、尺寸及缝隙内采用的填料等进行必要的调整和修正。
- 9、用于饮用水水池的防水套管，其密封圈、密封膏、防护涂料等应无毒，
- 10、防水套管用于与腐蚀性介质接触时，设计应根据介质性能及防腐要求，另行选择适用的耐腐材料。

秀山防水套管-a型防水套管-巨薪机械(诚信商家)由河北巨薪机械配件有限公司提供。3、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。河北巨薪机械配件有限公司（www.juxingd.com）是河北沧州,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在巨薪机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创巨薪机械更加美好的未来。