

# 芜湖木托盘 合肥创林美厂 熏蒸木托盘

产品名称	芜湖木托盘 合肥创林美厂 熏蒸木托盘
公司名称	合肥创林美包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区青鸾路4号
联系电话	15215513725

## 产品详情

木托盘是以天然木材为原料加工而成的托盘，木托盘厂家，其加工过程如下：

- 1、要对原木材料进行干燥脱水定型处理，目的是减少水分，消除木材的内应力，是木材更加紧致，另一方面可避免木材发霉，可达到长期储存的目的。
- 2、根据客人的木托盘图纸或技术要求，对木托盘进行定制，我们使用裁板锯工具进行切割，平刨机进行刨光与断头处理，使用砂光机等工艺加工处理，以达到产品整齐光滑的目的。
- 3、使用托盘专业钉进行组装，现在都有专业的托盘，钉子也都是防脱的螺丝钉。做到这里托盘算是做好了，那么还有更高要求的客户会对木托盘进行防滑货喷漆等特殊要求。

需要注意内容以充分发挥木质托盘的作用：在使用木制托盘时，按照规格进行使用，以便更好地使用，并且货物不易损坏，芜湖木托盘，使用寿命延长，成本降低。注意木板的额外负荷，特别是在合作叉车的过程中，通常木板的额外动负荷不超过2吨；过载是减少托盘使用寿命的直接原因，熏蒸木托盘，这意味着在使用木质托盘时，为了提高效率，工作人员立即要求底部的木质托盘捡起托盘货物。

### 尺寸验收

采用米尺测量。

- 1、托盘总尺寸950mm × 1150mm（公差 ± 10mm），欧标木托盘，

盖板总尺寸930mm × 1120mm (公差 ± 10mm)。

2、托盘支撑木的截面尺寸40mm × 90mm (公差 ± 2mm)

3、垫板厚度20mm (公差 ± 2mm)，外围四块垫宽度不低于130mm。内侧垫板宽度不低于80mm，托盘上表面外围垫板与内侧垫板间距不大于100mm。内侧垫板之间的间距不大于50mm.

4、支撑木开槽(叉车用插孔)的两侧加工成圆孤型。

5、托盘用钉长度不小于5公分。

芜湖木托盘-合肥创林美厂-熏蒸木托盘由合肥创林美包装材料有限公司提供。芜湖木托盘-合肥创林美厂-熏蒸木托盘是合肥创林美包装材料有限公司(www.hfclm.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。