

青岛木塑副框 春泰塑业门窗附框厂家 木塑副框价格

产品名称	青岛木塑副框 春泰塑业门窗附框厂家 木塑副框价格
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

建筑工程中铝合金门窗附框的渗漏水，这个问题已困扰了门窗厂多年，却一直以来没好的办法一次性解决，

铝合金外开门窗的框、扇配合处下口的渗漏水的原因分析及处理方案：

1、框、扇的重叠搭接量不够或不均，木塑门窗副框，理想状态下，框与扇的搭接量为6~8mm，如偏小，再加上大面翻边厚度没设计成变截面结构，在有风压存在时，配合处就会出现渗漏水现象，如搭接不均，原理相同。处理方案：如是设计的问题，则需调整设计方案，如是搭接不匀，则利用五金件进行上、下、左、右的调整，同时核看下料单据的尺寸计算方式有没有问题；

2、框、扇重叠处的密封胶条的配合隙，造成所配套使用的胶条所起的作用有影响。正常设计时，框、扇重叠处的密封胶条的配合隙为3.5mm~5.5mm，偏小时，五金件的安装通道有影响，会造成整个扇往外侧偏，结果是造成胶条的实际有效变形量不够，偏大时，胶条的整体的厚度较大，木塑副框多少钱，胶条自身材质较软，在厚度较大而又要考虑开、关时的执手转动扭矩，会对胶条的密封性有较大的影响，特别是有风压存在时，就更易渗漏水；处理方案：如是设计间隙的原因，对配合间隙的尺寸重新设计；如是胶条设计时变型量不够，青岛木塑副框，重新设计胶条，一般胶条的变形量建议在1.5~2mm。

门窗副框和墙体缝隙太大了怎么处理

装窗户会遇到窗框和墙体之间缝隙太大，门窗副框和墙体缝隙太大了怎么处理？

门窗副框和墙壁之间的缝隙可以使用发泡胶填充。它比较环保、节能、使用方便，可以用于填空补缝，尤其是适用于铝合金门窗或者塑钢门窗和墙体间的密封堵漏。

使用发泡胶时，把发泡胶往缝隙里面挤，当发泡胶物料从气雾罐中喷出来的时候，沫状的聚氨酯物料发生固化反应，就会很快的膨胀，形成大量泡沫，然后把门窗副框和墙体之间的缝隙堵住，然后等发泡胶泡沫固化即可。固化后的发泡胶泡沫还有填缝、隔热、粘结、吸音等效果。

建筑工程中铝合金门窗附框的渗漏水，这个问题已困扰了门窗厂多年，却一直以来没好的办法一次性解决，

90度螺丝直接紧固连接方式的渗漏水：

1、中挺端头的加工有两种方式：90度齐平下料及仿形加工，不管是哪种端头加工方式，中挺端头的拼接结合处需采用软质材质的材进行缓冲密封处理，如没有采用，那此处的密封性很差，如有水时会直接通过此缝隙流入，后从室内侧泛出；处理方案：设计一款结构与型材断面相匹配的软质密封胶片，在中挺安装时起到密封及缓冲作用；

2、所选用的螺丝规格、尺寸是否合理。偏小或偏短的螺丝，会造成连接强度不够，易松动，后易出现缝隙，有水时易渗入；处理方案：选择合理的材质、规格尺寸的螺丝；

3、中挺大面端铣后与相应配合的型材的配合缝隙处理。此处缝隙一般在2~4mm，木塑副框价格，如不处理，将直接成为进水口，特别是在室外负风压时，框与扇的缝隙被拉大，进水量变大，将直接造成室内侧渗漏水；处理方案：设计一款配套的塑料件，安装后在塑料件的反面的腔体内注胶进行密封。

青岛木塑副框-春泰塑业门窗附框厂家-木塑副框价格由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司（www.menchuangfukuang.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！