

加气块批发 马鞍山恒达 芜湖加气块

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 加气块批发 马鞍山恒达 芜湖加气块 |
| 公司名称 | 马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 马鞍山慈湖高新区电业路 |
| 联系电话 | 17355539222 17355539222 |

产品详情

混凝土加气块的材料要求：

- 1、水泥：采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，免蒸加气块批发，其强度等级应在32.5以上。
- 2、砂：应选用粗砂，含泥量不大于3%。
- 3、发泡剂：提供出厂合格证及质量检验证明书，并经复试合格。应满足产品性能和设计的发泡率要求，利用其制备的泡沫应具有良好的稳定性，并且气孔孔径大小均匀，发泡后的泡沫混凝土性能应满足设计和规范要求。

加气混凝土砌块砌体一般用在填充墙，所用砌块强度等级一般为隔墙A3.5，外墙A5。砂浆强度不低于M5。

加气混凝土砌块砌筑前，应根据建筑物的平面、立面图绘制砌块排列图。在墙体转角处设置皮数杆，皮数杆上画出砌块皮数及砌块高度，芜湖加气块，并在相对砌块上边线间拉准线，加气块批发，依准线砌筑。

加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位：

- 1、建筑物防潮层以下部位；
- 2、长期浸水或化学侵蚀环境；
- 3、长期处于有震动源环境的墙体；

4、砌块表面经常处于80 以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手架眼。每一楼层内的砌块墙体应连续砌完，不留接槎。如必须留槎时应留成斜槎，或在门窗洞口侧边间断。

泡沫混凝土制取泡沫

泡沫制取工艺 泡沫制取工艺是将高浓度的泡沫剂加水稀释20~30倍，空心加气块，成为泡沫剂稀释液，然后由泵送进入发泡机，经高压空气作用，形成泡沫。

泡沫质量的控制 在发泡剂品种及质量已经过检测并确定之后，泡沫的质量控制就不需要再经过泡沫混凝土的检测来确定，只需在现场通过泡沫仪的测定即可控制其品质。泡沫品质的控制项目主要是其稳定性和含水量。这二者可以分别通过控制其泌水率和沉降距来测定。

加气块批发-马鞍山恒达(在线咨询)-芜湖加气块由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司(www.njjiaqikuai.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！