

罗茨风机专用齿轮油价格 诚泽机械现货供应

产品名称	罗茨风机专用齿轮油价格 诚泽机械现货供应
公司名称	济南诚泽机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东章丘市相公镇工业园
联系电话	13066035325 13066035325

产品详情

济南诚泽机械有限公司专业生产罗茨鼓风机，三叶罗茨鼓风机，罗茨风机专用齿轮油厂家，高压双油箱水冷式风机，沼气增压泵，管道增压泵，罗茨风机专用齿轮油价格，真空泵的厂家，公司本着“质量优，诚信为本”的指导方针，以过硬的产品质量，及时完善的售后服务已在国内外市场占领一席之地。公司不仅有使您满意的销售，而且有令您放心的售后服务，彻底追求产品质量和建立相应的售后服务体系是我们一贯的方针，我们将总结经验、不断进取，研制出更新、更好的产品来满足用户的需求，用我们全位的服务，为您企业的发展作有力的后盾。

罗茨风机消音qi用途

本系列罗茨风机消音qi用以降低罗茨鼓风机或叶氏鼓负进的进、排气噪音。

罗茨风机消音qi特点

结构简单、重量轻、耗材少、造形美观、安装方便、防火。

在风机流量相同条件下，本系列消sheng器也适用于一般高压机的进、排气消声。

罗茨风机消音qi性能

产品降噪效果好，消sheng器值高于25dB（A），襄阳罗茨风机专用齿轮油，压力损失小于20mmH2O。

罗茨风机消音qi说明

通过罗茨风机消音qi的气体含尘浓度应不大于150mg/m³，如大于此含尘量，需在消sheng器前设空气过滤或除尘装置。露天使用时，消yin器应装防雨罩。

本罗茨风机消音qi不允许含水雾、油雾或腐蚀气体流经通道。气体压力不大于500mmH2O，气体温度

不高于200OC，如有特殊要求，经用户提出参数可进行特殊设计。

安装使用各种规格罗茨风机消音qi时，可视具体情况在机房的建筑上设以必要的吸音、隔音等措施，则可取得最佳的降噪效果。

三叶罗茨风机温度规定：三叶罗茨风机工作上的温度是十分关键的，现阶段销售市场上应用的罗茨风机其进口汽体温度应不高过40，其滚动轴承运作温度应不高过95，汽车油箱内润滑脂温度不超出65。在应用三叶罗茨风机时，变压不能超过所要求的变压范畴，当变压超过39.2Kpa时，务必应用冷却循环水。此外，罗茨风机汽体中固态粒子含量不超100mg/m³，粒子规格应不超离心叶轮工作中侧隙之半。罗茨风机液化气中煤焦油含量应合乎大城市液化气设计标准的要求。应用时总数应许多于两个人，一人操纵开关电源，一人观查离心风机运转状况，发觉异常情况马上关机查验。三叶罗茨风机开始运转后，应先查验运转电流量是不是均衡、电流量是不是超出额定电压。若不有一切正常状况，应关机查验。运转五分钟后，罗茨风机专用齿轮油生产厂家，关机查验离心风机是不是有异常情况，确定无异再启动运转。试运行时，先要启动低速档，并查验转动方位是不是恰当；启动高速成时务必待离心风机静止不动后再启动，防止高速反方向转动，造成电源开关跳电及电动机损伤。

罗茨风机与离心风机在工作原理上有着本质上的区别。离心风机是靠叶轮旋转，将能量传递给空气，使空气携带能量沿着一定方向运动，我们感觉到的是运动的“风”，即使风机出口被完全堵塞（实际上启动离心风机是都应该关闭出风口）也不会对风机造成损害。而罗茨风机是靠“旋风子”的结构关系，将空气“挤出”风机腔体，因此，它有很高的压头。为了保证安全，特别是罗茨风机的密封件，所以在风机出口上安装了一个“安全阀”。罗茨风机专用齿轮油价格-诚泽机械现货供应由济南诚泽机械有限公司提供。济南诚泽机械有限公司（www.srlcgfj.com）有实力，信誉好，在山东济南的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进诚泽机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！