

巩义市辰达管道公司 防护密闭防水套管厂家

产品名称	巩义市辰达管道公司 防护密闭防水套管厂家
公司名称	巩义市辰达管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇李家窑村
联系电话	13523003176

产品详情

防护密闭防水套管是用在穿过水进入墙壁之间连接的一个工具，辽宁防护密闭防水套管，可以有效、的防治水泄露出来，具有严密的防水功能。因此也被广泛的应用于各个邻域。防护密闭防水套管一般用在建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

一般在做水池的时候要用到套管，它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封，以致套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管，可以解决套管与墙壁之间的漏水，但不能解决套管与管道之间的密封，防护密闭防水套管正好可以解决两种问题。

出厂检测是确保防护密闭防水套管质量的必要措施

防护密闭防水套管的压盖及翼环厚度是多少防护密闭防水套管是由钢管及两片止水翼环和一片法兰一个压盖还有挡圈和胶圈组成。那么这些翼环和法兰及压盖的厚度分别是多少呢，按照国家设计研究院的制作图集规定，根据型号的大小其厚度也不一样。DN50-DN65的翼环厚度为12mm压盖厚度为14mm；DN80-250的翼环厚度为12mm压盖厚度为18mm；DN300-DN500的翼环厚度为16mm压盖厚度为22mm；DN600-DN700法兰厚度为20mm压盖为26mm，DN800-DM1000压盖30mm。

防水套管管材的吊运及放入槽内时，防护密闭防水套管厂家，应采用可靠的软带吊具，平稳下沟，不得与槽底和槽壁发生剧烈碰撞。配管时沿沟槽分散配置，减少二次搬运，为确保下管位置的准确，需在管内放置带有刻度的水平尺，防护密闭防水套管价格，检验时看管道坐标线上下垂的吊线与水平尺是否重合。

用于建筑预埋套管，使用起来很方便牢固，一次预埋完成，无需二次修补，大大降低安装人工费用。预埋一次到位，楼板上下层完全隔离，完全克服了传统安装中修补造成的套管周围漏水现象。防水套管图集改变了施工流程，全新的安装方式使后期工序很简便，极大地提高了速度。

巩义市辰达管道公司-防护密闭防水套管厂家由巩义市辰达管道设备有限公司提供。巩义市辰达管道设备有限公司（user.tz1288.com/）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，辰达管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。