

3厚楼梯建筑用聚四氟乙烯板 鑫丰化工 驻马店聚四氟乙烯板

产品名称	3厚楼梯建筑用聚四氟乙烯板 鑫丰化工 驻马店聚四氟乙烯板
公司名称	宁津县鑫丰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	15853452690

产品详情

聚四氟乙烯楼梯板条 抗震四氟楼梯踏板 建筑四氟楼梯滑动支座垫板适用于-180 —+250 温度下，在各种腐蚀性介质中工作的衬垫，密封件和润滑材料，还制成在各种频率下使用的电绝缘另件等。聚四氟乙烯板主要用作电器绝缘材料及接触腐蚀介质的衬里、支承滑块、道轨密封件及润滑材料，广泛应用于化工、染料业容器、贮槽、反应塔釜、大型管道的防腐衬里材料；机械、建筑、交通桥梁滑块、导轨；印染、轻工、纺织业的防粘材料等

四氟板由100%的纯四氟原料经模压或车削等工艺精制而成。在已知的塑料中，楼梯滑板聚四氟乙烯板，四氟具有很好的耐腐蚀性，不老化，低磨擦系数，耐磨擦。能安全使用在 -180~+260C的温度范围内。为了实际需要，提高产品适应性能，在原始的四氟粉料中均匀地加入玻纤、碳纤、石墨、铜等材料，然后再经模压而成。与纯的四氟产品相比，它具有更好的抗压强度、耐磨损，良好的热传导、低的热膨胀等性能

聚四氟乙烯板 PTFE板棒

PTFE（白色）：英文名称 Polytetrafluoro ethylene ，俗称塑料王、

F4、TEFLON、或铁氟龙。为高结晶度的热塑性聚合物，驻马店聚四氟乙烯板，是含氟塑料中数量大、用途广的品种。采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得，可制成板材、车削膜、管，可压制推制成型

。

聚四氟乙烯（PTFE）板具有优良的化学稳定性与高低温性能，很好的介电性，非黏附性，3厚楼梯建筑用聚四氟乙烯板，耐侯性，不燃烧和良好的润滑性，能在-180--260温度下使用，在已知塑性材料中，它具有低摩擦系数，好的耐腐蚀性能！

楼梯用聚乙烯四氟板怎样固定？用什么固定？

施工方法注意事项！楼梯四氟板施工方法M4螺钉仅仅是起到固定聚乙烯四氟板的作用，楼梯建筑用聚四氟乙烯板，预埋还是后置没有什么区别，主要是取决于哪种方式更方便自己现场施工。通常，在聚乙烯四氟板上的M4螺钉孔用普通电钻即可很容易钻取。

楼梯用聚乙烯四氟板施工流程？详细介绍：

- 1.清理楼梯表面，不允许有尖锐颗粒物体。
- 2.铺设保鲜膜。
- 3.铺设楼梯用聚乙烯四氟板。
- 4.螺栓固定（注意：间距、边距）。
- 5.进行浇筑。

楼梯踏步底座用5mm聚乙烯四氟板（鑫丰化工）

3厚楼梯建筑用聚四氟乙烯板-鑫丰化工-驻马店聚四氟乙烯板由宁津县鑫丰化工有限公司提供。宁津县鑫丰化工有限公司（www.dzxinfeng.com）在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫丰化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。