

# 景观驳岸杉木桩 宣城东诚木业 苏州杉木桩

产品名称	景观驳岸杉木桩 宣城东诚木业 苏州杉木桩
公司名称	宣城市东诚木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区孙埠镇三里村黄陂街
联系电话	13339133939

## 产品详情

利用杉木桩进行大树树体保护：

1、支撑：大标准乔木因为树冠大、高，而根系较小，依靠树体本身不能固定，易被风吹倒或发作倾斜，即使树木摇摆，也易造成根部晃动，使根部不能生根或露气后使根部腐朽。因此，大树栽植结束，有必要进行支撑。

大树支撑一般用杉木桩，景观驳岸杉木桩，因树体标准、高度而定。本项目大树一般用杉木桩选用三角形或四角对称支撑，竹杆底部用短木桩和支撑固定，使其不易风吹滑动，竹杆与树体支撑部用麻绳绑结实，树木支撑部位要用棕皮或草绳环绕维护，以致不损伤树皮，支撑结束，用力摇摆树体，树体结实，不摇摆。

2、防病治虫：坚持以防为主，防治结合的原则，根据树种特性和病虫害发作发展规律，勤检查，杉木桩价位，做好防范工作。一旦发作病情，要对症下药，及时防治。

## 杉木桩驳岸工程的施工做法

杉木桩驳岸工程的施工做法：

经过使用植物或植物和非生命植物资料的结合，减轻坡面及坡脚的不安稳性和侵蚀，恢复为天然河边或具有天然河流特色的可渗透性的驳岸，一起完成多种生物的共生与繁殖。常见类型有景石驳岸、缓坡驳岸和杉木桩驳岸。

天然驳岸示例

## 施工要点

(1)缓坡驳岸——河边的斜度应在天然角以内，并对河边的泥土进行碾压处理。

### 缓坡驳岸施工图解

(2)景石驳岸——类似于溪流景观的施工工艺。

溪道放线——用石灰、黄沙或绳子等在地上勾画出小溪的轮廓，一起确定小溪循环用水的出水口和承水池之间的管线走向。由于溪道宽窄改变多，放线时应加密打桩量，特别是在转弯点，各桩要标示清楚相应的设计高程，变坡点要做特别标记。

### 景石驳岸

溪槽开挖——按设计要求开挖，与地势改造相结合，尽量做到土方平衡，在凹地挖河，有利汇水又省土方。溪槽挖掘成U型坑，并需要留出栽培植物的区域。溪流在落入下一段之前都应有至少添加10cm的水深，苏州杉木桩，挖溪道时每一段前面的深度都要深些，以确保小溪的天然。

杉木桩厂家介绍木材不变形的方法，用化学药品充胀木材细胞壁所谓充胀处理就是用化学药品充填到细胞壁中，并使细胞壁处于胀大状态，而干燥后木材并不干缩到原来的尺寸，从而获得与木材的纤维素、半纤维素和木素等发生酯化反应，河道杉木桩，使疏水性的乙酰基取代亲水性羟基，使木材分子上的游离羟基减少而降低吸湿性，从而提高其体积稳定性。经乙酰化处理的各种木材，既保持其美观的天然效果，又不失木材的原色，且对含有树脂的木材具有脱脂作用，有利于改善木材的油漆涂饰性能，改善了木材的稳定性。

景观驳岸杉木桩-宣城东诚木业-苏州杉木桩由宣城市东诚木业有限公司提供。宣城市东诚木业有限公司（[www.dcmuye.cn](http://www.dcmuye.cn)）有实力，信誉好，在安徽 宣城 的原材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宣城东诚木业和您携手步入辉煌，共创美好未来！