

# 鸿泰液压值得信赖 液压货梯多少钱 绍兴液压货梯

产品名称	鸿泰液压值得信赖 液压货梯多少钱 绍兴液压货梯
公司名称	杭州富阳鸿泰液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	富阳区灵桥镇山基村
联系电话	13738091057

## 产品详情

### 液压电梯性能简介

因液压电梯运行平稳、舒适、低噪音、井道利用率高等优点，液压货梯多少钱，近几年在商场、办公楼、停车场、车站与机场等公共场合广泛使用，与其它驱动形式（如曳引电梯）垂直运输工具相比较，具有以下特点：

### 建筑结构

机房设置灵活。液压电梯靠油管传递动力，因此机房位置在离井道周围20M的范围内，再也不需要用传统方式将机房设在井道上部。

井道利用率高。一般液压电梯不设置对重装置，故可提高井道面积利用率。

井道结构强度低。因液压电梯轿厢自重及载重等负荷，均通过液压缸全部作用于井道底坑地基上，对井道地墙及顶部的建筑性能要求低。

- 1、液压电梯由于结构特点特别适合在低层建筑、不能设上机房和大载重量使用。
- 2、液压电梯由泵站、液压、导向、轿厢、门和电气控制、安全保护等系统组成。
- 3、按顶升方式，液压电梯可分为直接顶升和间距顶升两种。
- 4、间接顶升是柱塞通过钢丝绳滑轮系统拖动轿厢。而直接拖动是柱塞直接顶升轿厢。
- 5、液压系统要求液压油有适当的粘度、良好的润滑性和化学稳定性。

6、液压阀按功能分类可分为压力控制阀、流量控制阀、方向控制阀。

7、在环境温度高使用频繁时应用粘度高的液压油。运动速度高时，应用粘度低的液压油，系统压力高时，宜用粘度高的液压油。

## 土建方面

1、液压货梯不需要在井道上方设立要求和造价都高的机房，顶房可与屋顶平齐。而传统有机房货梯顶层需要达到净高度4.2，液压货梯定制，无机房货梯顶层必需要达到净高度4.5，除此之外，顶层之上机房一般要求占地20平方米以上，液压货梯厂家，高度也需要2.8米左右。

2、机房设置灵活。液压货梯的传动系统是依靠油管来传递动力的，因此机房位置可设置在离井道20米内的范围内，且机房占有面积也仅3-4平方米。

3、井道利用率高。通常液压货梯不设置对重装置，故可提高井道面积利用率。

4、井道结构强度要求低。由于液压货梯轿厢自重及载荷等垂直负荷，绍兴液压货梯，均通过液压缸全部作用于井道地基上，对井道的墙及顶部的强度要求比较低。同时，抗震能力也要比普通电梯更强。

5.液压货梯采用低噪声型螺杆泵，泵站与电机设计成潜油式结构，能大大降低噪声。

鸿泰液压值得信赖(图)-液压货梯多少钱-绍兴液压货梯由杭州富阳鸿泰液压机械有限公司提供。鸿泰液压值得信赖(图)-液压货梯多少钱-绍兴液压货梯是杭州富阳鸿泰液压机械有限公司（[www.hzhtyy.cn](http://www.hzhtyy.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈祖祥。