

## 280kw高压固态 高压固态软起动装置厂家 鄂动机电

产品名称	280kw高压固态 高压固态软起动装置厂家 鄂动机电
公司名称	湖北鄂动机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区工业园
联系电话	13907277511

### 产品详情

EGRJ鄂动机电高压固态起动器高压回路是由起动真空接触器KM2，旁路真空接触器KM1，电压互感器PT1PT2PT3，电流互感器TA1TA2，晶闸管组件及其RC保护、电阻均压、过压保护等辅助电路组成。其中晶闸管组件的导通与关断是由多路光纤输入信号通过数字触发板控制，同时又通过另外一组多路光纤将晶闸管组件工作状态信号输出到控制系统用于监控。测量回路是由四路电压输入信号，三路电流输入信号，高压固态软起动装置厂家，一路红外线测温信号组成。

高压固态软启动柜适用于交流鼠笼式异步电动机如果直接起动会产生很大冲击电流，会对电阻及其负载造成冲击，甚至危害电网安全运行。湖北鄂动机电设备制造有限公司生产的机械对电动机的起动也有各种不同的要求，高压固态柜厂家，有些需要平稳起动的生产机械也不允许直接起动。

软起动器实际上是一个晶闸管交流调压器。改变晶闸管的触发角，就可调节晶闸管调压电路的输出电压。用软起动器起动电机时：设置一个初始电压，280kw高压固态，晶闸管调压电路的输出电压就从这一点开始上升；设置一个升压时间，逐渐增加晶闸管调压电路的输出电压，电机逐渐加速；设置一个限流倍数，根据电流互感器测得的实际电流值，高压固态软起动厂家，控制晶闸管调压电路的输出电压，使电机的实际电流不超过限流值。这样在整个起动过程中，软起动器的输出是一个平滑的升压过程（且具有限流功能），直到晶闸管全导通，电机在额定电压下工作。

湖北鄂动机电设备制造有限公司高压固态软启动器研发生产批发商，10KV晶闸管数字式软启动器采用美国AB（1560D）、德国FRANCK（FRSHV3000）、以色列SOLCON（HRVS-DN）系列产品（三选一）。整体的功率单元（主要元器件包括：控制板块、主板中央处理器、晶闸管等）必须采用原装进口产品，并提供进口产品报关单；据有RS—485接口MODBUS—RTU规约通讯功能，三相电压电流检测，过流、缺相、内部故障检测等功能。且具有局部放电测试、无电压测试、低电压调试（利用400V小功率电机进行软启动器功能测试和调试）、个体晶闸管故障指示、光纤触发系统、高低压室完全隔离等性能，且受P

LC监控。二次元件选用进口品牌产品。额定电流根据水泵功率确定。

280kw高压固态-高压固态软起动装置厂家-鄂动机电由湖北鄂动机电设备制造有限公司提供。湖北鄂动机电设备制造有限公司（[www.edongjd.com](http://www.edongjd.com)）为客户提供“高压固态软启动柜,高压固态软启动器,高压固态软启动柜”等业务，公司拥有“鄂动电气”等品牌，专注于起动器等行业。欢迎来电垂询，联系人：冯总。