

湖北泡泥用焦粉 泡泥用焦粉公司 中兴耐材

产品名称	湖北泡泥用焦粉 泡泥用焦粉公司 中兴耐材
公司名称	安阳市中兴耐火材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县水冶镇东高平村东
联系电话	15703721366

产品详情

影响焦炭焦粉质量的因素：

1.焦炭中的水分：水分波动会使焦炭计量不准，从而引起炉况波动。此外，焦炭水分提高会使M04偏高，泡泥用焦粉报价，M10偏低，给转鼓指标带来误差。

2.焦炭的筛分组成：在高炉冶炼中焦炭的粒度也是很重要的。我国过去对焦炭粒度要求为：对大焦炉（1300—2000平方米）焦炭粒度大于40毫米；中、小高炉焦炭粒度大于25

毫米。但目前一些钢厂的试验表明，焦炭粒度在40—25毫米为好。大于80

毫米的焦炭要整粒，使其粒度范围变化不大。这样焦炭块度均一，空隙大，阻力小，炉况运行良好。

焦炭，就是焦炭中的灰分含量多少；焦粉是焦炭的筛下物。焦丁是一种容易造成高炉炉况波动的冶金焦炭次品。

用途：焦粉可作为燃料用于冶金、玻璃、陶瓷等行业。石油焦粉直接喷入窑内燃烧时。必须采用特殊的技术措施使固定碳颗粒充分加热和热解，经过合理配风，使石油焦粉快速点燃和燃烬。焦丁是用于矿热炉冶炼铁合金的焦碳，由于强度差、透气性差、高温性能差，使用起来风险大。

焦粉必须采用特殊的技术措施使固定碳颗粒充分加热和热解，经过合理配风，泡泥用焦粉厂家，使石油焦粉快速点燃和燃烬。焦粉以固定碳燃烧为主，湖北泡泥用焦粉，燃烧特性类似于无烟煤，在常温下难以点燃。因此。石油焦粉直接喷入窑内燃烧时。必须采用特殊的技术措施使固定碳颗粒充分加热和热解

，经过合理配风，使石油焦粉快速点燃和燃烬。焦粉回配在目前煤源紧张的情况下，通过再加工利用，变废为宝，实现循环经济，节能减排，利国利民。

湖北泡泥用焦粉-泡泥用焦粉公司-中兴耐材(诚信商家)由安阳市中兴耐火材料有限责任公司提供。安阳市中兴耐火材料有限责任公司(www.ayzxc.com)是一家从事“碳化硅(粉,微粉),碳化硅抽尘粉,金属硅(粉)”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“中兴,中兴耐材,中兴冶金”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使中兴耐材在铁合金及制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!