

全自动线条抹灰机报价 线条抹灰机 全自动线条抹灰机厂家

产品名称	全自动线条抹灰机报价 线条抹灰机 全自动线条抹灰机厂家
公司名称	泊头市科翔数控机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头开发区
联系电话	18875778818

产品详情

- 1、EPS线条抹浆机JDH-5在使用的先后都需要仔细的保养，全自动线条抹灰机多少钱，要求定时清除收集箱里的废料，防止废料太多堵塞抽风口。
- 2、要求定时对EPS线条抹浆机JDH-5进行清洁，去除台面、限位器和导轨上的杂物，并在导轨上喷上润滑油。
- 3、每半个月定时清洗机器一次，线条抹灰机，排尽机器内的脏水，再更换新的纯净水。
- 4、室内的环境会对机器的寿命产生一定的影响，特别是潮湿和多尘的环境。潮湿环境容易让反射镜片生锈，同时也容易造成电路短路或激光器放电打火等问题。
- 5、反射镜和聚焦镜片要隔6-8小时用专用的清洗液擦洗一次，擦洗时要用棉签或棉棒蘸清洗液从聚焦镜中心向边缘按逆时针方向擦洗，同时应小心把镜片划伤。

- 1、EPS圆弧刮浆一体机创始的电热片用于EPS切开确保了规划形状的性质。
- 2、弧形窗套切割机弹性拉杆的调整能切改换较大半径范围的弧型线角，全自动线条抹灰机厂家定做，包括其它同心圆造型如柱头柱底等。
- 3、圆弧切割机可随意调整泡沫切开高度。
- 4、EPS圆弧机选用丝杠调理方法来调整圆弧的视点，操作简略，便利，。
- 5、机械配有“德力西”品牌的电器开关及加热、稳压体系，切开的温度、速度随意调理，确保切开出来

的商品外表润滑。

6、EPS圆弧刮浆一体操作简单，流水线作业，机械从一边进入切割，然后在入刮浆灰仓，节省了二次刮浆的复杂性，是国内自主研发专利产品。

砂浆输送机的操作注意事项:

一、固定式砂浆输送机应按规定的安装方法安装在固定的位置上.移动式砂浆输送机正式运行前应将轮子用三角木楔住或用制动器刹住.以免工作中发生走动，有多台输送机平行作业时，机与机之间，机与墙之间应有一米的通道.河北巨源数控机械生产销售EPS线条刮浆机和配套使用的砂浆输送机，全自动线条抹灰机报价，高品质低价格.

二、砂浆输送机使用前须检查各运转部分、胶带搭扣和承载装置是否正常，防护设备是否齐全。胶带的涨紧度须在启动前调整到合适的程度。

三、皮带输送机应空载启动，等运转正常后方可入料，禁止先入料后开车。

四、有数台输送机串联运行时，应从卸料端开始，顺序启动。全部正常运转后，方可入料。

五、运行中出现胶带跑偏现象时，应停车调整，不得勉强使用，以免磨损边缘和增加负荷。

六、工作环境及被送物料温度不得高于50 和低于-10 。不得输送具有酸碱性和油类的物料。

七、输送带上禁止行人或乘人。

八、停车前必须先停止入料，等皮带上存料卸尽方可停车。

九、湿料砂浆输送机电动机必须*缘良好。移动式砂浆输送机电缆不要乱拉和拖动。电动机要可靠接地。

十、皮带打滑时严禁用手去拉动皮带，以免发生事故。

全自动线条抹灰机报价-线条抹灰机-全自动线条抹灰机厂家由泊头市科翔数控机械厂提供。泊头市科翔数控机械厂（www.tz1288.com）有实力，信誉好，在河北 沧州的充填机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进科翔数控机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！