

# 高温真空试验箱 真空 标承实验仪器

产品名称	高温真空试验箱 真空 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 关于真空干燥箱购买时候该如何选择

有些客户在购买真空干燥箱的时候不知道该如何购买，高温真空试验箱，多数客户在购买真空箱的时候，对于众多的厂家的产品，眼花缭乱，市场上的产品，大大小小的商家，上千家都不为过。

我在这里给大家一个提醒如果你购买的是廉价的真空干燥箱，你将要面对下列问题：

- 1、门把手不是旋转的，操作困难.
- 2、门框强度不够，芯片真空烘箱，用力拉门变形。
- 1) 如果你所在的地区海拔高（例如,山西,内蒙以西的地区），抽真空,压力表就能到-0。
- 3、玻璃门栓从外门款脱了。
- 4、就是抽气阀门旋转不灵活，阀门和旋钮不在垂直.....

### 真空箱真空

真空箱氮检漏系统的使用与操作：

#### 1、自动操作

1.1、设备通电：把电柜右门上的总电源开关从1-OFF旋到0-ON，系统得电，触摸屏进入主画面。

#### 1.2、启动设备

按下“自动运行”按钮，系统进入启动状态。此时，“自动运行”按钮灯闪烁。启动完毕后，“自动运行”按钮灯亮，屏幕切入主画面

真空箱氮检漏系统的使用与操作：

#### 1、自动操作

1.1、设备通电：把电柜右门上的总电源开关从1-OFF旋到0-ON，系统得电，真空，触摸屏进入主画面。

## 1.2、启动设备

按下“自动运行”按钮，系统进入启动状态。此时，触摸屏真空箱，“自动运行”按钮灯闪烁。启动完毕后，“自动运行”按钮灯亮，屏幕切入主画面

### 高温真空箱介绍

真空箱在实验室中用途很广但是由于相关人员的疏忽和不了解，在使用过程中出现很多麻烦问题问题，下面就真空干燥箱经常性出席那的问题和大家一起探讨分析。1、真空箱如果按先抽真空的程序操作空气被真，空泵抽出去的时候，热量必然会被带到真空泵上去，从而导致真空泵温升过高，有可能使真空泵效率下降。真空干燥箱的真空度如何调节真空干燥箱真空度的调节1)将真空干燥箱的箱门关上并将门拉手旋紧到位，关闭放气阀（使橡皮塞上的孔与放气阀上的孔扭偏90°），开启真空阀（由逆时针旋转90°），使用可能真空阀开关较紧，可用力旋转。

2、正确的使用方法应该先抽真空再干燥。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加... ..

高温真空试验箱-真空-标承实验仪器由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司（www.bcsy.sh.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。1、设备通电：把电柜右门上的总电源开关从1-OFF旋到0-ON，系统得电，触摸屏进入主画面。标承实验仪器——您可信赖的朋友，公司地址：上海市松江区佘山工业园区强业路18号，联系人：李经理。