

聚四氟乙烯板 电厂四氟滑板垫板 鑫涛塑胶 咸阳聚四氟乙烯板

产品名称	聚四氟乙烯板 电厂四氟滑板垫板 鑫涛塑胶 咸阳聚四氟乙烯板
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区
联系电话	15315895091

产品详情

聚四氟乙烯模压板（也叫四氟板，铁氟龙板，特氟龙板）分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。

聚四氟乙烯楼梯板厂家特点

耐高温温度达250 、耐低温温-196 、耐腐蚀、耐气候、高润滑、不粘附性等特点

聚四氟乙烯板除熔融的碱金属外，聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓liu酸、xiao酸、盐酸，甚至在王水中煮沸，其重量及性能均无变化，10mm聚四氟乙烯楼梯板厂家，也几乎不溶于所有的溶剂。

聚四氟乙烯楼梯板厂家应用

聚四氟乙烯板在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料，绝缘材料，防粘涂层等。

外观标准

(1)板材的颜色为树脂本色。

(2)应质地均匀，楼梯聚四氟乙烯楼梯板厂家，外表平整，不允许有裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等缺陷。

(3)允许有轻微云斑状的松紧现象。

(4)允许有10 × 10cm

面积上存在直径为0.1-0.5mm非金属杂质不超过1个，直径为0.5-2mm的非金属杂质不超过1个。

膨体四氟垫片技术参数：

温度范围： - 268 —315

压力：10.5Mpa

PH值：0 - 14

适用：

可用于除熔融态的碱金属，高温氟元素，部分芳烃化合物外的所有介质。

聚四氟乙烯垫技术参数表格

压缩率 12% 回复率 40% 应力松弛率 37% 抗拉强度 14Mpa 密封性能 0.1m1，高压力 8.3Mpa PH值 0-14

临沂鑫涛塑胶有限公司是一家聚四氟乙烯包覆垫片，紫铜片价格，聚四氟乙烯板化工厂用四氟板，紫铜垫片厂家，四氟垫片价格，四氟绝缘垫片厂家.可提供聚四氟乙烯包覆垫片，聚四氟乙烯板钢厂用ptfe衬板，紫铜片价格，紫铜垫片厂家，四氟垫片价格，咸阳聚四氟乙烯板，四氟绝缘垫片厂家，聚四氟乙烯板电厂四氟滑板垫板，公司产品口碑良好，欢迎来电洽谈。

聚四氟乙烯密封垫片

密封机理聚四氟乙烯密封垫片的作用，聚四氟乙烯板，是由密封材料对于接合表面的接触压力和对于紧固外力的弹性回复力所共同形成的对内部介质阻断作用而产生的。

聚四氟乙烯密封垫片的分类与结构形式

密封垫片分为非金属聚四氟乙烯密封垫片、非金属与金属组合密封垫片和金属密封垫片三大类，其材料常见的有橡胶、皮革、石棉板、软木、聚四氟乙烯、马口铁、钢、铝、铜及不锈钢等。

聚四氟乙烯板电厂四氟滑板垫板-鑫涛塑胶-咸阳聚四氟乙烯板由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司（www.xintaosujiao.com）是从事“隔音减震垫材料,橡胶隔音材料,聚乙烯隔热材料,聚四氟乙烯板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：莫经理。