## 高速路用边框护栏网 低碳钢丝

产品名称	高速路用边框护栏网 低碳钢丝	
公司名称	安平县冠达五金网业有限公司	
价格	10.00/平方米	
规格参数	材料:低碳钢丝 编织工艺:焊接	
公司地址	安平县路庄村	
联系电话	86 0318 8061030	

## 产品详情

<b></b>	/式 T出 FD /./.	۸ <del>۵</del> ۸۵ <del> + +</del>	10.14
材料	低碳钢丝	编织工艺	焊接
目数	-	丝径	2.05.0 ( mm )
孔径	50*100 75*150 ( mm )	网宽	1.8 ( m )
网长	3 ( m )	用途	适用于高速公路护栏,学 校围栏
刀宽	- ( mm )	心线直径	- ( mm )
最大压差	- ( Mpa )	使用温度	- ( )
过滤精度	- ( µ m )		

护栏网根据制作特点可分两种。一种为电焊网片护栏,另一种是勾花网护栏。这两种护栏网都在防护方面有着广泛的应用。

电焊网片护栏是经电焊网片机对铁丝,冷镀锌铁丝或热镀锌铁丝焊接后,再经折弯、喷塑或pvc等多道工序加工制作而成。具有耐腐蚀,美观,并有效起到防护等特点。

勾花网护栏是经勾花网机对各种材质的金属丝,其中包含pvc丝,冷热镀锌丝等。勾编而成。具有抗冲击能力强,美观,耐腐蚀,防护性好等特点。

网片:采用优质盘条作为原材料,经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片,具有日久抗腐蚀、抗紫外线的特性。

立柱:表面处理为镀锌和喷涂也可以任选一种,顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式的不同,可选用预埋30cm、加底座等方式。

安装配件网片和立柱靠螺丝和各类特殊的塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。