

软密封闸阀z45x 中南阀门 河南软密封闸阀

产品名称	软密封闸阀z45x 中南阀门 河南软密封闸阀
公司名称	郑州中南阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市金牛路1号
联系电话	15093120001 15093120001

产品详情

闸阀的安装要点

- 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。
- 2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。
- 3)、阀门安装前必须进行外观检查，软密封闸阀应用情况，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。
- 4)、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，严禁碰撞。
- 5)、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

闸阀种类

国内生产闸阀的厂家比较多，软密封闸阀z45x，连接尺寸也大多不统一。主要分以下几个大类：1、按JB/T2203 - 1999《闸阀结构长度》生产的机械部标准阀门；2、按GB/T12221-2005《金属阀门结构长度》生产的国标阀门；3、按ASME B16.10-2009《阀门的面对面及端对端尺寸》生产的美标阀门。

闸阀按闸板的结构不同分为楔式和平行式两类。楔式闸板有3种结构：单闸板、双闸板和弹性闸板。

闸阀根据结构类型的不同又分为平板闸阀和刀型闸阀。

手动闸阀工作原理：转动手轮，通过手轮与阀杆的螺纹的进、退，提升或下降与阀杆连接的闸板，达到开启和关闭的作用。

按壳体/主体材料分类，闸阀可分为：

金属材料阀门：如碳钢阀门、合金钢阀门、不锈钢阀门、铸铁阀门、钛合金阀门、蒙乃尔阀门、铜合金阀门、铅合金阀门等。

金属阀体衬里阀门：如衬胶阀门、衬氟阀门、衬铅阀门、衬塑阀门、衬搪瓷阀门。

非金属材料阀门：如陶瓷阀门、玻璃阀门、塑料阀门。

弹性座封闸阀的参数定义

1.公称通径：(nominal diameter)，又称平均外径(mean outside diameter)，表示符号DN，就是各种管子与管路附件的通用口径。同一公称直径的管子与管路附件均能相互连接，具有互换性.它不是实际意义上的管道外径或内径，虽然其数值跟管道内径较为接近或相等，为了使管子、管件连接尺寸统一，采用公称直径（也称公称口径、公称通径）。例如焊接钢管按厚度可分为薄壁钢管、普通钢管和加厚钢管。其公称直径不是外径，河南软密封闸阀，也不是内径，而是近似普通钢管内径的一个名义尺寸。每一公称直径，对应一个外径，其内径数值随厚度不同而不同。公称直径可用公制mm表示，也可用英制in表示。管路附件也用公称直径表示，意义同有缝管。

2.公称压力：(Nominal pressure)，表示符号PN，在一定温度下应用时允许的工作压力。对碳钢阀体的控制阀，指200 以下应用时允许的工作压力；对铸铁阀体，指120 以下应用时允许的工作压力；对不锈钢阀体的控制阀，指250 以下应用时允许的工作压力。当工作温度升高时，阀体的耐压会降低。例如，公称压力为6.4MPa（PN64）的碳钢控制阀，用于300 时的耐压为5.2MPa，用400 时的耐压为4.1MPa，用于450 时的耐压为2.9MPa。因此，控制阀公称压力的确定不仅要根据工作压力，还需根据工作温度和材质特性，而不仅仅只需满足公称压力大于工作压力。

软密封闸阀z45x-中南阀门(在线咨询)-河南软密封闸阀由郑州中南阀门有限公司提供。郑州中南阀门有限公司（www.znvalve.net）为客户提供“蝶阀,半球阀,软密封闸阀,液动止回阀,通风蝶阀,排气阀”等业务，公司拥有“中蝶”等品牌，专注于蝶阀等行业。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。