

巴中电动闸阀的型号好货源好价格 中南阀门

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 巴中电动闸阀的型号好货源好价格 中南阀门 |
| 公司名称 | 郑州中南阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省荥阳市金牛路1号 |
| 联系电话 | 15093120001 15093120001 |

产品详情

气动闸阀的发展及用途特点

气动闸阀从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里，其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排矸、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、等专业管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。

用途特点

A、用途：是一种直角回转结构，它与阀门配套使用，可实现比例调节；V型阀芯*适用于各种调节场合，具有额定流量系数大，可调比大，密封效果好，调节性能零敏，体积小，可竖卧安装。适用于控制气体、蒸汽、液体等介质。

B、特点：是一种直角回转结构，由V型阀体、气动执行机构、及其他附件组成；有一个近似等百比的固有流量特性；采用双轴承结构，启动扭矩小，具有的灵敏度和感应速度；的剪切能力。

C、气动活塞执行机构采用压缩空气作动力源，通过活塞的运动带动曲臂进行90度回转，达到使阀门自动启闭。它的组成部分为：调节螺栓、执行机构箱体、曲臂、气缸体、气缸轴、活塞、连杆、万向轴。

D、气动调节阀的工作原理：气动调节阀由执行机构和调节机构组成。执行机构是调节阀的推力部件，它按控制信号压力的大小产生相应的推力，推动调节机构动作。阀体是气动调节阀的调节部件，它直接与调节介质接触，调节该流体的流量。

闸阀的安装要点

- 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。
- 2)、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。
- 3)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。
- 4)、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，严禁碰撞。
- 5)、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

闸阀填料处渗漏(1) 填料压盖太松，可均匀地将压紧填料压盖用的螺母旋紧。(2) 填料圈数不够，应增加填料。(3) 填料由于使用过久或保存不当失效，应更换新填料，电动闸阀的型号，更换时须注意各圈间的接头应交叉错开120°。阀门所有零部件填料及密封件均采用无毒无害材料，蝶阀外部及内腔保护涂层采用环氧树脂粉末喷涂后烧结而成，不会对水造成污染。本公司生产的所有产品在设计 and 制造过程中都严格按照GB/T19001—2000idt ISO9001：2000质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式执行，并获得证书。

巴中电动闸阀的型号好货源好价格-中南阀门由郑州中南阀门有限公司提供。郑州中南阀门有限公司（www.znvalve.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中南阀门——您可信赖的朋友，公司地址：河南省荥阳市金牛路1号，联系人：吴经理。