

# 马鞍山海德门窗加工 铝合金门窗厂家 南通铝合金门窗

产品名称	马鞍山海德门窗加工 铝合金门窗厂家 南通铝合金门窗
公司名称	马鞍山海德门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市雨山区平山路与阳湖路东南侧
联系电话	13305538800 13305538800

## 产品详情

在每一个醒来的清晨，一屋子的调皮阳光，轻轻诉说着时光的秘密。门窗是家的眼睛，门窗是家的屏障，它为你带来的是安全，为你阻挡的是狂风暴雨，铝合金门窗厂家，岁月流逝，与时光同行。

所以门窗也是具有使用寿命的，时间一久主体结构及主要配件一般会出现损坏、变形、腐蚀、老化、表面明显变色、褪色和失光现象。

铝合金门窗所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等应符合国家的有关标准规定。隔热铝合金门窗的突出优点是强度高、保温隔热性好，刚性好、防火性好，耐腐蚀性好，综合性能高，使用寿命长。

根据铝合金门窗来说，保温性、隔音性、耐候性检测结果证明，铝合金门窗的老化过程是比较缓慢的，使用寿命可达50年左右。

### 铝合金门窗渗水要怎么解决？

下雨时雨水沿窗台缝、外框边缝、扇间缝或框与扇之间的缝隙处，向室内渗漏，影响铝合金门窗渗雨的原因有以下几点：

- 1、窗框四周嵌填不严实，框与洞口墙体间的缝隙未注入密封胶，或密封胶的质量不够好，遇水软化、脱落。
- 2、窗框四周注密封胶时，四周的保护膜未清理干净，在保护膜与铝合金边框间形成渗水通道。
- 3、平开铝合金窗未装挡水条，推拉铝合金窗未设排水孔。
- 4、外窗台抹灰过高或倒坡，形成向室内倒流水。

## 解决方案

- 1、铝合金窗框安装好，南通铝合金门窗，应用柔性材料将四周缝隙嵌填严实，注胶前要撕去窗框缝隙处的保护膜，再进行窗框四周的注胶。
- 2、要使用质量好的密封材料，注胶要严实。均匀、平整、光滑。
- 3、铝合金框上横竖杆件交接处外露螺钉头，均需注入密封胶，并随时将铝合金门窗表面的胶清理干净。
- 4、平开铝合金门窗必须安装披水条，推拉铝合金窗应在下框外槽边靠底部近两端处分别铣两个长圆形的排水孔，将窗流下来的雨水引排到室外。
- 5、外窗台应比内窗台低一砖，窗台抹出向外的坡度，坡度不小于15度，禁止反坡。

常见的断桥铝门窗该如何选择：

- 1、首先观察型材表面的质量，断桥铝门窗型材的选择是非常重要的，通过对铝门窗的一个表面观察可以判定型材的质量，一般来说，外形比较好的断桥铝合金门窗表面比较光滑有质感，喷涂的色彩也非常的均匀自然，看着比较流畅的感觉，如果断桥铝门窗质量差，表面就比较粗糙，而且没有光泽，颜色喷涂的也不是很均匀，断桥铝合金门窗，看起来不舒服。
- 2、看材料外形铝窗的窗户打破的桥梁，使用一行厚度符合国家相关标准，使用的铝材门窗壁厚应该在1.4毫米，以上门的结构壁厚应该在2.0毫米以上，另外断桥铝窗玻璃必须为中空玻璃，且应5mm+9A+5mm双面钢化玻璃，只有这样断桥铝门窗才有良好的保温效果。
- 3.看这部分。断桥铝门窗，铝合金门窗多少钱，截面几何角度准确。精准的几何角度型材，使其不会出现弯曲扭曲的现象，而且断桥铝门窗质量差，型材不那么整齐，因为铝量少，型材也很粗糙。
- 4、看隔热条的外形。断桥窗铝窗隔热条分国产和进口，国产隔热条多为塑料PVC制成，而进口隔热条多为尼龙隔热条。

在性能方面，尼龙绝缘带优于PVC绝缘带。尼龙隔热条，其高温和低温性能较好，隔热保温性能较好。断桥铝窗采用的型材多为采用进口的隔热条。

马鞍山海德门窗加工(图)-铝合金门窗厂家-南通铝合金门窗由马鞍山海德门窗有限公司提供。马鞍山海德门窗有限公司(www.haidemc.com)有实力，信誉好，在安徽马鞍山的金属窗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进海德门窗和您携手步入辉煌，共创美好未来！