

微电机换向器厂家 换向电器 洛阳换向器

产品名称	微电机换向器厂家 换向电器 洛阳换向器
公司名称	东莞市换向电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇塘沥福民工业区福民路19号
联系电话	18058395168

产品详情

换向器常见故障和处理方法

故障类型：外圆变形

- 1、片间绝缘、V形绝缘环产生热收缩 在换向器热态下对称均匀旋紧螺母
- 2、换向器压圈，螺母等紧固松动 换向器外圆偏摆超过规定时，应采取措施车削外圆

故障类型：升高片断裂

- 1、电动机扭振和机械力反复冲击，洛阳换向器，使升高片根部疲劳而断裂
改进升高片结构，提高固有频率，防止发生谐振
- 2、升高片材质硬脆 局部更换升高片
- 3、升高片机械碰伤 局部更换升高片

换向器是直流永磁串激电动机上为了能够让电动机持续转动下去原一个部件。

换向器拉槽工安全操作规程

1. 严禁戴手套。
2. 工作前，电机换向器公司，必须检查设备及吸尘装置是否完好。

3. 换向器上车时必须轧牢，手不得接近拉槽部位。
4. 换向器应堆放整齐平稳，不宜过高。
5. 经常清理吸尘装置，确保吸尘有效。

换向器定义：直流电机转子上由换向片、云母片、V形绝缘环、压圈和紧固件组成的电流换向装置。应用学科：电力（一级学科）；配电与用电

由于使用不当或磨损造成的损坏更换的零部件称为电机配件。一般配件寿命不与原件寿命长。电机配件可分为五部分。电机配件的绝缘套管完整无裂纹和无松动现象。引线连接应牢固，微电机换向器厂家，电机配件是指在电机生产厂家装配电机的零部件为电机原配件。绝缘电阻值在工作温度75℃时不应低于0.5MΩ。电刷装置方面，要求刷盒下部边缘与电机配件外表相距2~4mm相距过大会引起电刷在刷盒内跳动，如果是硬质电刷，很可能碎裂。

电刷在刷盒内应滑动灵活，刷盒内孔表面光滑，刷盒内孔径向尺寸公差为H10轴向尺寸公差为H8电刷宽度及厚度尺寸公差d11电刷与刷盒壁间隙应在0.1~0.2mm间隙过大，电刷在刷盒内发生切向摆动，影响电机配件的正常工作；间隙过小，使电在刷盒内，造成类似电焊的弧光铜环表面。还有就是换向器就是属于其中的一种重要配件类型，有了它们的使用那么也就是能够使得电机的运行更加好。

微电机换向器厂家-换向电器(在线咨询)-洛阳换向器由东莞市换向电器有限公司提供。东莞市换向电器有限公司(hxhuanxiang.com)是从事“电器,汽车配件。五金制品,塑胶制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：熊先生。