

# 不锈钢天沟多少钱一米 上海不锈钢天沟 天津市双达彩钢

产品名称	不锈钢天沟多少钱一米 上海不锈钢天沟 天津市双达彩钢
公司名称	天津市双达彩钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇小淀工业区
联系电话	15332001360 13682056291

## 产品详情

为了防止切割排水沟时排水沟壁变软，可将木材填料填充到排水天沟里，上海不锈钢天沟，并使其尽可能接近切口位置。切割完成后，对粗糙的边缘进行整理。新排水天沟安装之前，先检查封檐板是否发生腐蚀。如果有损坏，要及时更换。将排水天沟落水系统的末端放置于封檐板的至低点处。在屋面排水过程中，所使用的天沟都会出现一些问题，对于天沟的更新就可确保整个落水系统的正常排水。可见天沟在屋面落水系统中的重要性。

檐沟是屋檐下面横向的槽形排水沟，用于承接屋面的雨水，然后由竖管引到地面。檐沟分为外檐沟和内檐沟，不锈钢天沟多少钱一米，一般不能计算建筑面积，可根据气象资料，不锈钢天沟厚度，降水强度以及排水速度确定沟的尺寸大小。檐沟在现代大多用水泥板之类的建筑材料建成，屋面不锈钢天沟，为了让雨水能够很快的很畅通的流到地面排走，一般采取中间高两边低的排水形式，同时在房屋的两边留一个下水管洞口，这样就可以直接通过管道连接后排到地面排走。

### 天沟防水加强处理的办法

天沟防水的增强处理，一般在做天沟防水之前要对天沟做增强防水处理。也就是在铺设高聚物改性沥青防水卷材之前，对天沟等薄弱部位加强处理。一般来说，处理这些薄弱部位有两种方法，下面逐一给大家分析。

种方法是采用非硫化密封胶片或者是自硫化密封胶片粘贴，以此作为一种加强层。不过现在这种方法用的越来越少，材料不太好买，而且施工要求过高。

第二种方法是采用聚氨酯涂膜防水材料处理。涂膜防水材料可按照这个比例来进行配置：按照涂膜的两种组成成分甲料和已料，甲料和已料的比例是1: 1.5的比例配合，然后搅拌均匀，涂刷在天沟内部的周围和天沟墙体上。涂刷的宽度应距离边缘不得小于20公分。涂膜的厚度大概控制在2mm左右。另外还需要注意，在涂刷涂膜后二十四小时以后，才可以进行下一道工序的施工。

不锈钢天沟多少钱一米-上海不锈钢天沟-天津市双达彩钢(查看)由天津市双达彩钢板材有限公司提供。天津市双达彩钢板材有限公司(www.sdcgtj.com)在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，双达彩钢一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。