

# 食用菌拌料机转让 食用菌拌料机 随州隆兴食用菌烘干机

产品名称	食用菌拌料机转让 食用菌拌料机 随州隆兴食用菌烘干机
公司名称	随州市隆兴食用菌机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市曾都区新工业基地玉柴大道恒利达 工业园
联系电话	13997897756

## 产品详情

适用各类菌袋蒙古包式灭菌本产品是我厂根据食用菌生产的实际情况而研制生产的菌袋灭菌专用锅炉。

该锅炉的主要特点是：

- 1、广泛用于食用菌料袋灭菌，食用菌拌料机转让，香菇熏蒸，食用菌拌料机，物料杀菌消毒熏蒸等。
- 2、任何可以燃烧的物品都可以作为燃料。
- 3、一次性可蒸5000-6000袋。
- 4、热，节能，产汽快，点火20分钟可产汽。
- 5、加厚钢板，内壁钢板3mm厚，外壁钢板2mm厚，能用10年以上。
- 6、出汽口温度可达100 -120 7、大小型号齐全。
- 8、节能好：以灭菌2000袋木耳菌袋为例，只需150kg煤或600kg干柴
- 9、移动方便：锅炉体积小，重量轻，可以轻松移动使用，无需固定（可多家合用）。
- 10、生产成本低：使用本锅炉不需要建造其它附属设施。
- 11、使用安全，因为是常压，所以无需专门司炉工操作和培训，不用考虑炉压问题。

立式高压杀菌锅的加热功能出现故障要如何处理的问题，作为电加热灭菌锅厂家，如何处理加热的过程中出现的故障，让小编带大家一起来了解一下！

仪器使用时，加热功能失灵导致无法正常产生蒸汽。仪器运行时，面板上加热指示灯亮，但温度指示不上升，一直维持室温状态。

处理方法:打开仪器侧盖，面板显示正常表明220V电源正常进入控制电路。将与加热管连接的电线拆下，用万用表检查加热管电阻，一般阻位在8-15 之间，如阻值过大表明加热管内部断路，须更换。由于加热管烧坏是有原因的，所以无论第一步排查出加热管好坏与否，

都应位查控制加热管的固态继电器。在通电情况下，其继电器输入电压应在12vDC左右，输出电压应在20VAC左右。如果输入正常、输出异常，则须更换此继电器;如果输入异常，须检查控制电路上的负载输出控制部分。一般常见的情况就是以上两种。

每次刺孔以后，菌丝经过刺孔增加氧气，活力增强，生长速度新旧代谢加快，自身会产生热量，袋温会持续升高，特别是刺大孔后，袋温往往比气温高5 以上，这时必须注意温度变化，及时疏散菌袋，改变堆形加强通风降温，防止高温烧菌。通风换气是养菌过程有效的增氧降温方法，食用菌拌料机厂家，也是管理的关键，时时刻刻都应注意。随着生产规模的扩大，不少人不刺小孔或者少刺小孔，也不翻堆，表面虽看不出明显区别，但对出菇有影响，对高产有影响，所以不要图省事、怕麻烦、怕开支而不刺小孔。整个养菌期一定要做到勤查勤看，随时发现问题，随时解决问题，不能拖延。每次入棚检查时，都要先将棚门打开。通风后，操作人员再进入棚里，以免棚内缺氧造成人员窒息，危及生命安全。

食用菌拌料机转让-食用菌拌料机-随州隆兴食用菌烘干机(查看)由随州市隆兴食用菌机械设备有限公司提供。随州市隆兴食用菌机械设备有限公司（[www.hblxsyjxx.com](http://www.hblxsyjxx.com)）是一家从事“食用菌机械设备,食品机械设备,农业机械设备,环保节能机械设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“星隆兴”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使隆兴食用菌机械设备在农业机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！