

磁力泵价格 隆恩特环保科技 衢州磁力泵

产品名称	磁力泵价格 隆恩特环保科技 衢州磁力泵
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

产品详情

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，磁力泵价格，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

磁力驱动泵工作原理：

驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上，泵室完全封闭，通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转结构紧凑、安全节能。

坚固耐用的泵体结构虽然接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料，故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。

(1)泵轴折断

磁力泵的泵轴采用的材料是99%的氧化铝瓷。

(2)磁力泵轴承损坏。

磁力泵的轴承采用的材料是高密度碳，如遇泵断水或泵内有杂质，就会造成轴承的损坏。圆筒形联轴器内外磁转子间的同轴度要求若得不到保证，也会直接影响轴承的寿命。

(3)磁力泵打不出液体

磁力泵打不出液体是泵易出现的故障，衢州磁力泵，其原因也较多。首先应检查泵的吸入管路是否有漏气的地方，检查吸入管内空气是否排出，泵内灌注的液体量是否足够，吸入管内是否有杂物堵塞，还应查一查泵是否反转(尤其是在换过电机后或供电线路检修过后)，还应注意泵的吸上高度是否太高。

通过以上检查若仍不能解决，磁力泵生产厂家，可将磁力泵拆开检查。

值得注意的是，泵修了几遍查不出问题，应注意磁联轴器的工作是否正常

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

注意事项

防止退磁

磁力矩不可设计得过小。应在规定温度条件下运行，严禁介质温度超标。可在磁力泵隔离套外表面装设铂电阻温度传感器检测环隙区域的温升，以便温度超限时报警或停机。

磁力泵价格-隆恩特环保科技-衢州磁力泵由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。“环保机械设备”就选昆山隆恩特环保科技有限公司（www.rontpump.com），公司位于：江苏省昆山市开发区盛希路198号，多年来，隆恩特环保科技坚持为客户提供好的服务，联系人：刘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆恩特环保科技期待成为您的长期合作伙伴！